

Art des Fahrzeuges Landw. Traktor	Fabrikmarke M A N	Typ 2 L 2	Modell- jahr 1959	Typenschein Nr. 2° 9 7 7-A					
Merkmale "L/2 L 2" auf Hersteller-Flakette, rechts auf Getriebegehäuse - Radstand 2° 036 mm.									
Betriebsstoff Dieselöl		Anzahl Zyl.		2					
Hersteller des Fahrgestells Maschinenfabrik Augsburg - Nürnberg AG, Werk München (D)									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Kupplungsgehäuse, neben Bremspedalen									
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, oben auf Motorblock									
Motor-Typ 9532 M 175									
Lage des Motors vorn Motorbremse									
Zyl.-Inhalt 1° 842 cm³ Anhängerbremse			Aussenmasse in mm						
Takte 4		Getriebeart mechanisch Seilw./Spill		Länge *) 3° 030					
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 6 Zughaken Stecknagel		Breite 1° 540/1° 740					
Antrieb a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang 1,6 Spur V. 1° 250/1° 516		Höhe 1° 600					
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 20 Spur H. 1° 250/1° 500		Radstand 2° 036					
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre vorhanden Wendekreis 7,60/7,05		Überhang H. *)					
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwellen bzw. Hinterräder (**)									
Handbremse mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwellen bzw. Hinterräder (**)									
Gewichte		vorn hinten Total		Bereifung		vorn hinten		Innenmasse in mm	
leer		575 895		1° 470		Dimension 5.50-16 9 - 32		***)	
Nutzlast						Pneu-Tragk. 480 800		***)	
Gesamtgew.						4 Ply			
Fabrikgarant.		1° 350 1° 600		2° 200					
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen			Überhang H.	
Lenkung: Lage Mitte			Motor-Marke M A N		Brems-PS 24 DIN				
Bohrung 95			Hub 130		Steuer-PS 9,38				
Karosserie-Form									
Zahl der Plätze: Total		1 +)		(vorn Mitte hinten)		Stehplätze			
Soziussitz					Seitenwagen				

Stand

Scheinw. Marke	2/ HELLA	Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem	2/ Duplo	
Wendellichter	2/ a/Vorderseite hint.Kotfl.	Scheibenwischer
Nebellampe		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	2/ beidseitig a/Kotflügeln	Rückblickspegel
Rückstrahler	2/ separat, a/Halter, Ø 50 ++)	Geschwindigkeitsmesser
Stoptlicht		Kühlerfigur Fabrik-Emblem nach hinten abklappbar.
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links, komb.m/Schlussl.	
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	86 dB bei 1'800 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Gesamtlänge : Mit hydraulischer Hebevorrichtung = 3'280 mm.
Ueberhang : do. = 850 mm.
- **) Fussbremse : 2 Pedale mit Verriegelung.
Handbremse : Muss immer auf beide Räder wirken, auch wenn Querriegel der Pedale nicht eingeklinkt.
- ***) Bereifung : Wird auf Wunsch auch mit 8 - 32 oder 10 - 28 Reifen ausgerüstet.
- +) Zahl der Plätze: 1 Notsitz mit Geländer auf linkem hinteren Kotflügel.
- ++) Rückstrahler: Dürfen nicht höher als 800 mm ab Boden bis zum obersten Rand gemessen angebracht werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich/Schlieren, den 23.9.59

Die Typenprüfungskommission