

Art des Fahrzeuges Landw. Traktor		Fabrikmarke M A N		Typ 2 L 3		Modell- jahr 1959		Typenschein Nr. 2' 9 7 7-B	
Merkmale "2 L 3" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Getriebehäuser - Radstand 1'786 mm.									
Betriebsstoff Dieselöl Anzahl Zyl. 2									
Hersteller des Fahrgestells Maschinenfabrik Augsburg - Nürnberg AG, Werk München (D)									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Kupplungsgehäuse, neben Bremspedalen									
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, oben auf Motorblock									
Motor-Typ 9532 M 175									
Lage des Motors vorn Motorbremse									
Zyl.-Inhalt 1'842 cm³ Anhängerbremse								Aussenmasse in mm	
Takte 4		Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill		Länge *) 2'860			
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 6		Zughaken Stecknagel		Breite 1'540/1'740			
Antrieb a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang 1,6		Spur V. 1'250/1'516		Höhe 1'600			
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 20		Spur H. 1'250/1'500		Radstand 1'786			
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 6,50		Überhang H. *)			
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwellen bzw. Hinterräder (**)									
Handbremse mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwellen bzw. Hinterräder (**)									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm	
leer	540	920	1'460	Dimension	5.50-16	9 - 32	***)	Länge	
Nutzlast				Pneu-Tragk.	480	800	***)	Breite	
Gesamtgew.						4 Ply		Höhe	
Fabrikgarant. 1'050	1'600	2'000						Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.							Anzahl Türen		Überhang H.
Lenkung: Lage			Mitte		Motor-Marke M A N		Brems-PS 24 DIN		
Bohrung			95		Hub 130		Steuer-PS 9,38		
Karosserie-Form									
Zahl der Plätze: Total		1 +)		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	
Soziussitz Seitenwagen									

Stand-

Scheinw. Marke	2/ HELLA	Fahrleistungsanzeiger
Ablendsystem	2/ Duplo	
Kopflichter	2/ a/Vorderseite hint.Kotfl.	Scheibenwischer
Nebellampe		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	2/ beidseitig a/Kotflügeln	Rückblickspegel
Rückstrahler	2/ separat, auf Halter Ø 50++)	Geschwindigkeitsmesser
Stoplicht		Kühlerfigur Fabrik-Emblem nach hinten abklappbar.
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links komb.m.Schlussl.	
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	88 dB bei 1'800 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Gesamtlänge : Mit hydraulischer Hebevorrichtung = 3'100 mm.
Ueberhang : do. = 840 mm.
- **) Fussbremse : 2 Pedale mit Verriegelung.
Handbremse : Muss immer auf beide Räder wirken, auch wenn Querriegel der Pedale nicht eingeklinkt.
- ***) Bereifung : Wird auf Wunsch auch mit 8 - 32 oder 10 - 28 Reifen ausgerüstet.
- +) Zahl der Plätze : 1 Notsitz mit Geländer auf linkem hinteren Kotflügel.
- ++) Rückstrahler : Dürfen nicht höher als 800 mm, ab Boden bis zum obersten Rand gemessen, angebracht werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich/Schlieren, den 23.9.59

Die Typenprüfungskommission