

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Landw. Traktor	G U E L D N E R		A 2 D A 2 D L oder *)		Jahr 1959	Nr. 2° 9 7 8	
Merkmale "A 2 D" oder "A 2 D L" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Fahrgestell,							
oberhalb Trittbrett			Betriebsstoff Dieselöl		Anzahl Zyl. 2		
Hersteller des Fahrgestells		G ü l d n e r - Motorenwerke, A s c h a f f e n b u r g (D)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts auf dem vorderen Motorträger, oberhalb Vorderachse					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts unten auf Motorgehäuse					
Motor-Typ		2 L D					
Lage des Motors		vorn Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		1'300 cm³ Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte		4 Getriebeart		mechanisch Seilw./Spill		Länge **) 2'840	
Kühlung		*) Anzahl Vorwärtsgänge		4 x 2 = 8 Zughaken Stecknagel		Breite 1'520/1'780	
Antrieb a. Hinterräder		Geschw. 1. Gang		1,2 Spur V. 1'250/1'500		Höhe 1'430	
Anzahl Achsen		2 Geschw. dir. Gang		20 Spur H. 1'250/1'500		Radstand 1'800	
Anzahl Reifen		4 Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 6,85/6,50		Überhang H. **)	
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwellen bzw. Hinterräder (***)					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwellen bzw. Hinterräder					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	480	930	1'410	Dimension	4,50-16	10-24	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	300	1'100	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	6 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	600	1'100	1'600				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke		Güldner Brems-PS 22	
Bohrung		85		Hub		115 Steuer-PS 6,65	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1 + 2 ++)		(vorn	Mitte	hinten) Stehplätze
Soziussitz				Seitenwagen			

	Scheinw. Marke 2/ HELLA	Fahrerichtungsanzeiger
	Abblendsystem 2/ Duplo	
Stand	Maskenlichter 2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer
	Nebellampe	Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Klang)
	Schlusslicht 2/links u. rechts, elektrisch	Rückblickspiegel
	Rückstrahler 2/separat.neben Schlusslichtern	Geschwindigkeitsmesser
	Stoplicht	((+++ Kühlerfigur
	Kontrollschildbeleuchtung 1/links, komb.m.Schlusslicht	
	Rückfahrlicht	
	Elektr. Anlage 12 Volt	
	Lärmmessung 89 dB bei 2'000 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Typbezeichnung : A 2 D = Wasserkühlung
A 2 D L = Luftkühlung.
- **) Gesamtlänge : Mit hydraulischer Hebevorrichtung = 3'150 mm
Ueberhang : do. = 830 mm.
- ***) Fussbremse : Bedienung durch 1 Pedal rechts mit Ausgleichswaage.
Einzelradbremse : Bedienung durch separate Pedale links und rechts.
- +) Bereifung : Kann auf Wunsch auch mit 8 x 32 oder 10 x 34 Reifen ausgerüstet werden. In diesem Fall ist die max.Geschwindigkeit zu kontrollieren.
- ++) Sitzbank hinter dem Fahrer : Mit abklappbarer Rückenlehne nach vorn.=Mitfahrer nach vorn schauend.
- +++) Rückstrahler : Dürfen nicht höher als 800 mm ab Boden bis zum obersten Rand angebracht werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich - Schlieren, den 23.9.59 Die Typenprüfungskommission