

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Landw. Traktor	G U E L D N E R		A 2 K		1959	2° 9 7 9		
Merkmale "A 2 K" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Fahrgestell, hinter Kupplungsgehäuse								
Betriebsstoff Dieselöl					Anzahl Zyl.	2		
Hersteller des Fahrgestells	G ü l d n e r - Motorenwerke, Aschaffenburg (D)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts auf Kupplungsgehäuse unter Batterie							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts vorn auf Motorgehäuse vor Vorderachse							
Motor-Typ	2 L K N							
Lage des Motors	vorn	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	885	cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart		mechanisch		Seilw./Spill	Länge *) 2° 650	
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge		3x3 = 9		Zughaken Stecknagel		Breite 1° 500/1° 730	
Antrieb a. Hinterräder	Geschw. 1. Gang		1,5		Spur V. 1° 250/1° 500		Höhe 1° 520	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		20		Spur H. 1° 250/1° 500		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		vorhanden		Wendekreis 5,75/5,85		
Überhang H. *)								
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwellen bzw. Hinterräder **)							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwellen bzw. Hinterräder **)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	420	600	1° 020	Dimension	4.00-16	9-24	***)	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	250	905	***)	Breite
Gesamtgew.						6 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	500	850	1° 350					Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.	
Lenkung: Lage	Mitte			Motor-Marke	Güldner		Brems-PS 15/17	
Bohrung	75			Hub	100		Steuer-PS 4,50	
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total	1	+)		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Soziussitz				Seitenwagen				

	Scheinw. Marke	2/HELLA	Fahrrichtungsanzeiger
	Abblendsystem	2/Duplo	
Stand	Markierlichter	2/in den Scheinwerfern	Scheibenwischer
	Nebellampe		Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Klang)
	Schlusslicht	2/elektrisch links u. rechts	Rückblickspegel
	Rückstrahler	2/separat, pendelnd \varnothing 50 mm	Geschwindigkeitsmesser
	Stoplicht		Kühlerfigur
	Kontrollschildbeleuchtung	1/links komb.m.Schlusslicht	
	Rückfahrlicht		
	Elektr. Anlage	12 Volt	
	Lärmmessung	86 dB bei 2'600 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Gesamtlänge : Mit hydraulischer Hebevorrichtung = 2'850 mm
- Ueberhang : do. = 710 mm.
- **) Fussbremse : 2 Pedale mit Verriegelung
- Handbremse : Muss immer auf beide Räder wirken, auch wenn Querriegel der Pedale nicht eingeklinkt.
- ***) Bereifung : Wird auf Wunsch auch mit 8 - 28, 7 - 30 oder 9 - 24 Reifen ausgerüstet. In diesem Fall ist die maximale Geschwindigkeit zu kontrollieren.
- +) Sitzplätze : 1 Notsitz mit Geländer auf linkem hinteren Kotflügel.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich-Schlieren, den 23.9.59

Die Typenprüfungskommission