

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-		Typenschein							
Landw. Traktor		G U E L D N E R		A 3 K		jahr 1959		Nr. 2° 9 8 0							
Merkmale "A 3 K" a/Hersteller-Plakette, rechts auf Fahrgestell, auf Zwischenstück Kupplung/															
Getriebe				Betriebsstoff		Dieselöl		Anzahl Zyl.		3					
Hersteller des Fahrgestells		G ü l d n e r - Motorenwerke, ASCHAFFENBURG (D)													
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Zwischengehäuse, unter Hersteller-Plakette													
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, oben auf Motorgehäuse, vorn													
Motor-Typ		3 L K N													
Lage des Motors		vorn		Motorbremse											
Zyl.-Inhalt		1°327 cm³		Anhängerbremse				Aussenmasse in mm							
Takete		4		Getriebeart		mechanisch		Seilw./Spill		Länge *) 3°000					
Kühlung		Luft(Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge		4x2=8		Zughaken		Stecknagel					
Breite		1°530/1°790		Antrieb		a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang		1,1					
Spur V.		1°250/1°500		Spur H.		1°250/1°500		Anzahl Achsen		2					
Radstand		1°900		Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		vorhanden					
Wendekreis		5,60/5,50		Überhang H.		*		Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, auf Ritzwellen bzw. Hinterräder **)					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, auf Ritzwellen bzw. Hinterräder **)													
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung		vorn		hinten		Innenmasse in mm	
Leer		550		950		1°500		Dimension		5.00-16		10-28		***)	
Länge		Länge		Breite		Gesamtgew.		Pneu-Tragk.		435		1°200		***)	
Höhe		Höhe		Höhe seiteni.		Fabrikgarant.		4 Ply		6 Ply		Höhe		Höhe seiteni.	
Höhe seiteni.		Höhe seiteni.		Überhang H.		Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen		Überhang H.		Lenkung: Lage		Mitte	
Überhang H.		Überhang H.		Brems-PS		25		Motor-Marke		Guldner		Bohrung		75	
Brems-PS		25		Steuer-PS		6,75		Hub		100		Karosserie-Form			
Steuer-PS		6,75		Zahl der Plätze: Total		1+2 +)		(vorn		Mitte		hinten)	
Zahl der Plätze: Total		1+2 +)		Soziussitz		Seitenwagen									

	Scheinw. Marke	2/ HELLA	Fahrrichtungsanzeiger
	Ablendsystem	2/ Duplo	
Stand-	Markenlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer
	Nebellampe		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
	Schlusslicht	2/ elektrisch, links u. rechts	Rückblickspegel
	Rückstrahler	2/ separat, pendelnd, \varnothing 50 mm ++)	Geschwindigkeitsmesser
	Stoplicht		Kühlerfigur
	Kontrollschildbeleuchtung	1/ links komb.m.Schlusslicht	
	Rückfahrlicht		
	Elektr. Anlage	12 Volt	
	Lärmmessung	86 dB bei 2'600 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen.

- *) Gesamtlänge: Mit hydraulischer Hebevorrichtung = 3'200 mm
Ueberhang: do. = 780 mm,
- **) Fussbremse: 2 Pedale mit Verriegelung.
Handbremse: Muss immer auf beide Räder wirken, auch wenn Querriegel der Pedale nicht eingeklinkt.
- ***) Bereifung: Wird auf Wunsch auch mit 8 - 32 oder 9 - 32 Reifen ausgerüstet.
+) Sitzbank: Hinter dem Fahrer, zwischen den Kotflügeln, mit Fussraster, Griffe und Haltegurt.
- ++) Rückstrahler: Dürfen nicht höher als 800 mm ab Boden bis zum obersten Rand gemessen angebracht werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich/Schlieren, den 23.9.59

Die Typenprüfungskommission