

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke	Typ	Modell- Jahr	Typenschein Nr.
	B E D F O R D	J 5 L C 1	1959	2' 9 8 1
Merkmale "J5 L C 1" links seitl. unter Sitzbank a/Hersteller-Plakette sowie als Vorzahl zu Fahrgestell-Nummer				
Betriebsstoff Dieselöl			Anzahl Zyl.	6
Hersteller des Fahrgestells VAUXHALL Motors Limited, L u t o n (GB)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn oben auf Längsträger sowie a/Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts vorn unten a/Kurbelgehäuse sowie a/Hersteller-Plakette				
Motor-Typ 300 cu.in Diesel				
Lage des Motors vorn Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	4'029 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech. synchr. *)	Seilw./Spill	Länge 6'401
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4x2=8 *)	Zughaken nach Wunsch	Breite 2'192
Antrieb a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	8	Spur V. 1'740	Höhe 2'150
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	76	Spur H. 1'705
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis 15,50/15,40	Überhang H. 1'044
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken m/Unterdruck-Bremshilfe, auf alle Räder				
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug/Gestänge, auf Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leerm/Kab.	1'630	1'220	2'850	Dimension
Nutzlast	je nach Aufbau		Pneu-Tragk.	vorn
Gesamtgew.			9'000	hinten
Fabrikgarant.	2'720	7'710	9'000	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen	2 (Kabine)
Lenkung: Lage		links oder rechts	Motor-Marke	BEDFORD
Bohrung		Ø8,43	Hub	107,95
Karosserie-Form geschlossene normale Führerkabine				
Zahl der Plätze: Total		2	(vorn 2 Mitte hinten)	Stehplätze
Sozlussitz				
Seltenwagen				

**)

***)

Stand

Scheinw. Marke	2/LUCAS NL Continental	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendsystem	2/Duplo	
Markierlichter	2/separat unt. Scheinwerfern	Scheibenwischer 2/elektrisch
Nebellampe		Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	2/unter Stoplichtern (rot)	Rückblickspegel 2/1.u.r. aussen an Kabine
Rückstrahler		Geschwindigkeitsmesser 1/ mit km/h-Skala
Stoplicht	2/über Schlusslichtern (orange)	Kühlerfigur
Kontrollschildbeleuchtung	1/links komb.r/Schlussl.f.norm.Schild	
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei 2'800 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebsart/Anzahl Gänge: Fz. mit doppelter Rücksetzung in der Hinterachse ausgerüstet. Bedienung durch Zugknopf am Schalthebel (Unterdruck).
- **) Fabrikgarantie/Bereifung: Bei Bestimmung der Nutzlast ist die Reifengarantie zu berücksichtigen.
- ***) Ausrüstung: Wird erst bei Karosserieergänzung oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren:
Rückstrahler sind nach Vorschrift zu montieren
Markierlichter do.
Auspuffrohr muss nach Vorschrift verlängert werden.

Ab Chassis Nr.6 808 130 werden unterdruck- und druckluftbetätigte Zweiganghinterachsen durch elektrischbetätigte ersetzt. TM 2/65.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, den 29.9.59

Die Typenprüfungskommission