

Art des Fahrzeuges Landw. Traktor	Fabrikmarke F A H R	Typ D 88	Modell- jahr 1959	Typenschein Nr. 2 ^o 9 8 5				
Merkmale "D 88" links u. rechts hinten auf Motorhaube sowie a/Hersteller-Plakette, rechts auf Zwischengehäuse Betriebsstoff Dieselöl Anzahl Zyl. 2								
Hersteller des Fahrgestells Maschinenfabrik F A H R AG, Gottmadingen (D)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts seitlich auf Zwischengehäuse, über Herst.-Pl.u.a/Herst.-Pl.								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Kurbelgehäuse, über Achse								
Motor-Typ 2 L K N								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	883,6 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Seilw./Spill	Länge 2'600				
Kühlung	Luft(Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 3x2 = 6	Zughaken (**)	Breite 1'570/1'730				
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang 1,5	Spur V. 1'320/1'420	Höhe 1'540				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 *)	Spur H. 1'320/1'420	Radstand 1'650				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 5,90/5,70	Überhang H.				
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, a/Ritzelwellen+ Einzelradbremse durch Pedale								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, a/Ritzelwellen (m/Verriegelung)								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm
leer	423	489	912	Dimension	5.00-16	9 - 24	***)	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	250	695	***)	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	500	850	1'350					Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage		Mitte			Motor-Marke	Güldner		Brems-PS 14
Bohrung		75			Hub	100		Steuer-PS 4,50
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		1 +)		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Soziussitz					Seitenwagen			

Stand

Scheinw. Marke	2/HELLIA "A"	Fahrrihtungsanzeiger
Abblendsystem	2/Duplo	
Maskierlichter	2/in den Scheinwerfern	Scheibenwischer
Nebellampe		Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	2/links u. rechts	Rückblickspegel
Rückstrahler	2/separat, pendelnd, \emptyset 50 mm	Geschwindigkeitsmesser
Stoplicht		Kühlerfigur
Kontrollschildbeleuchtung	1/links, komb. m/Schlusslicht	
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84 - 85 dB bei 2'300 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Geschwindigkeit : Fliehkraftregler vom Hersteller bzw. vom Importeur auf 2'300 U/min. eingestellt und plombiert ("Bucher").
- **) Zughaken : Maul mit Stecknagel + Ackerschiene.
- ***) Bereifung : Kann auf Wunsch auch mit 8 - 28 -Reifen geliefert werden.
- +) Zahl der Plätze : + 2 Notsitze mit Geländer auf den hinteren Kotflügel.

Ort und Datum der Typenprüfung Niederweningen, den 30.9.59

Die Typenprüfungskommission