

Art des Fahrzeuges Lastwagen-Fahrg. Allradantrieb	Fabrikmarke MAGIRUS - DEUTZ	Typ SATURN 125 AK Allrad	Modell- jahr 1959	Typenschein Nr. 2' 9 9 2 - A			
Merkmale "SATURN AK" v/vorderster Quertraverse, hinter Kühlerverschalung, a/Hersteller-Plak.							
Motor Typ F 6 L 614		Betriebsstoff Dieselöl	Anzahl Zyl. 6				
Hersteller des Fahrgestells Klöckner-Humboldt-Deutz A.G., Werk Ulm (D)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn seitl. unt.a/Längsträger u.hinten a/Schluss traverse							
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, rechts, a/Verbindungssteg zwischen beiden Motorbl.u.a/Herst.-Pl.							
Motor-Typ F 6 L 614 - V-Anordnung							
Lage des Motors vorn Motorbremse Staudruckbremse "DEUTZ" m/Druckluftbetätigung							
Zyl.-Inhalt 7'083 cm ³ Anhängerbremse Druckluft, indirekt, Einleiter			Aussenmasse in mm				
Takte 4		Getriebeart mechanisch	Seilw./Spill	Länge 6'235			
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 5x2= 10	Zughaken a/Wunsch **)	Breite 2'250			
Antrieb auf alle Räder		Geschw. 1. Gang 5,7	Spur V. 1'920	Höhe 2'530			
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 75	Spur H. 1'690	Radstand 4'200			
Anzahl Reifen 6		Differentialsperre ja *)	Wendekreis 15,00/14,68	Überhang H. 1'000			
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, Einkreis m/Druckluft-Bremshilfe, auf alle Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug/Gestänge, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer _m /Kab.	2'885	1'825	4'710	Dimension	9.00-20	9.00-20	***)
Nutzlast	Je nach Aufbau		Pneu-Tragk.	2'350	2'350		Länge
Gesamtgew.			12'000	Multiply			Breite
Fabrikgarant.	4'000	8'000	12'000	HEAVY DUTY			Höhe
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 26'000 +)				Anzahl Türen	2 (Kabine)		Höhe seltenl.
Lenkung: Lage		Links oder Rechts		Motor-Marke	DEUTZ		Überhang H.
Bohrung		110		Hub	140		Brems-PS 125 DIN
Karosserie-Form geschlossene normale Führer-Kabine					Steuer-PS 40,65		
Zahl der Plätze: Total		3 (vorn 3		Mitte	hinten)		Stehplätze
Soziussitz				Seitenwagen			

++)

4/ Blinker mit Kontrolllampe
V = seitl.oben a/Kotfl.(or.)
H = komb.mit Stopl. (rot)

Stand-

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	Fahrrichtungsanzeiger	
Abblendsystem	2/ Duplo	Scheibenwischer	2/ elektrisch
Wahlwischer	2/ in den Scheinwerfern	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Nebellampe		Rückblickspegel	2/ links u.rechts auss.an Kab.
Schlusslicht	2/ komb.m/Stopl.u.Blinker	Geschwindigkeitsmesser	1/ km/h
Rückstrahler	2/ separat, pendelnd	Kühlerfigur	
Stoplicht	2/ komb.m/Schlussl.u.Blinker	Kontrollschildebeleuchtung	1/ lomb.links nur f.norm.Schild
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 bzw. 24 Volt		
Lärmmessung	88 dB bei 2'300 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Differentialsperre: Für Längstrieb. - Auf Wunsch zusätzl.in Hinterachse, automatisch
- **) Fz.m.Zollrückerstattung: Zughaken u.Anhängersicherung gem.Verfüg.EMD vom 10.2.50.
- ***) Bereifung: Auf Wunsch, 10.00 - 20 12 Ply
- +) Max.Gesamtzuggewicht: 26'000 kg. - Anfahren in einer Steigung von 15% = gut. - Bremskombination Zugwagen-Anhänger und deren Wirkung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren (ERB vom 20.8.57).
- ++) Ausrüstung: Wird bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert, ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Markierlichter: Sind nach Vorschrift vorn und hinten anzubringen (ERB vom 9.3.59)

Dieser Typenschein gilt nur für Fahrzeuge die nach dem 4.7.59 erstmals in Verkehr gesetzt wurden.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 7.10.59

Die Typenprüfungskommission