

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Personenwagen	CHEVROLET - CORVAIR		769 - Sedan - Powerglide		jahr	Nr.	
					1960	3' 0 0 0-A	
Merkmale "CORVAIR" l.u.r. a/Vorderrad-Kotflügel - "700" rechts a/Handschuhfachdeckel -							
"769" vor Fahrgestell-Nr. u.a/Hersteller-Plakette Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 6							
Hersteller des Fahrgestells	CHEVROLET Motor Div., Detroit (USA) - General Motors Suisse SA Biel						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	hinten im Motorraum, Mitte hint. Traverse sowie a/Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	hinten auf Motorblock, vor dem Oeleinfüllstutzen u.a/Hersteller-Plakette						
Motor-Typ	TURBO-AIR SIX - Boxer-Motor OHV liegend m/2 Fallstrom-Vergaser						
Lage des Motors	hinten		Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	2'287 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse (Corvaire-*)		Aussenmasse in mm		
Takte	4		Getriebeart (Powerglide Seilw./Spill)		Länge 4'572		
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge		2		Breite 1'699		
Antrieb a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang		18		Höhe 1'360		
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang		142		
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		Wendekreis 12,10/12,05		
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Ratschenbremse, auf Hinterräder **)						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	430	700	1'130	Dimension	6.50-13	6.50-13	Länge
Nutzlast	170	250	420	Pneu-Tragk.	475	475	Breite
Gesamtgew.	600	950	1'550		4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4		Überhang H.
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	Chevrolet		Brems-PS 81 SAE
Bohrung	85,73			Hub	66,04		Steuer-PS 11,65
Karosserie-Form	Limousine (Sedan 4-Door)						
Zahl der Plätze: Total	6		(vorn 3 Mitte hinten 3 )		Stehplätze		
Soziussitz	Seitenwagen						

	Scheinw. Marke	2/ "T 3" Sealed Beam	Fahrriehtungsanzeiger	4/ Blinker m/Kontrollampe
	Abblendsystem	2/ Sealed Beam asymmetrisch		V= komb.m/Standlichter (w.)
Stand-	Markierlichter	2/ separat. unter Scheinwerfer	Scheibenwischer	H= komb.m/Schluss-u.Stopl.(rot)
	Nebellampe		2/ elektrisch m/Waschanlage	
	Schlusslicht	2/ komb.m/Stopl. u. Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
	Rückstrahler	2/ um die Schluss- u.Stopl.(Kranz)	Rückblickspegel	2/ Mittl. innen ben u.links aussen
	Stoplicht	2/ komb.m/Schlussl.u.Blinker	Geschwindigkeitsmesser	1/ mi. km/h-Skala
	Kontrollschildbeleuchtung	1/ nur für norm.Schild	Kühlerfigur	
	Rückfahrlicht	2/ separat neben Schluss- u.Stopl.		
	Elektr. Anlage	12 Volt		
	Lärmmessung	85 dB bei 4'400 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Getriebeart: Voll-automatische Kraftübertragung "CORVAIR-Pcwergride", ohne Stellung "P". Keine mechanische Verriegelung; Keil muss auf dem Fz. sein.

\*\*\*) Handbremse: Achtung! Ratschenbremse - Volle Wirkung erst beim 2. Zug  
Lösen durch separaten Zuggriff unter Instrumentenbrett, links.  
Ratschenbremse nicht zulässig TM 1/60

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, den 15.10.59

Die Typenprüfungskommission