

Fahrzeugart 31) Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke A E B I	Typ TP 45 S (40 km/h)	Typenschein-Nummer CH 3005 03
---	-------------------------------	---------------------------------	---

Hersteller	AEBI & CO. AG, Maschinenfabrik, CH-3400 Burgdorf
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "TP 45 S" und "CH 3005 03"
Fahrgestellnummer	"TP 45 S - ..." (TP 45 S = nur am Fahrgestell)
Herstellerplakette	rechts, vorn am Kotflügel unter Beifahrersitz
Fahrgestellnummer	hinten, links am Längsträger neben Getriebekasten
Motorkennzeichen	"ED" vor Motornummer, links oben auf Einspritzpumpen-Support
Importeur	-

Fahrgestell	2 / 4	Motor	PERKINS	Typ	4.108 (ED)
Anzahl Achsen/Reifen	=	Marke	Reihe	Takte	4
Federung	mechanisch; a.W. hydrostatisch	Bauart	Dissel	Lage	vorn
Lenkung	Allrad, vorn oder hinten ausschaltbar	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Achsantrieb	hydraulisch, 2-Kreis, IB,	Kühlung	79,4	Hub	88,9
Betriebsbremse	wirkend auf alle Räder	Bohrung	1760	Steuer-PS	8,96
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse	Leistung kW	29,4 DIN	bei /min	3000
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder	Md-max. Nm	101	bei /min	2200
Dauerbremse	=	Schalldämpfer	1 Topf, 450 x Ø 102		
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, separate Kontrollampe				

Karosserie/Ausrüstung	je nach Aufbau / a.W. Werksbrücke §)		Gewichte	vorn	hinten	Total	
Anzahl Türen	a.W. = 2	Geschw. Messer	=	1420	200	1620	§)
Sicherheitsgurten	vorn =	hinten =	Gewichtsverteilung	(Leergewicht des Fahrgestells)			
Unterlegkeil	1/ 260x120x155	Rückspiegel	links + rechts	Fabrikgarantie	2300	2500	4500
Diebstahlsicherung	=			Reifengrösse	10.0/75-15	10.0/75-15	
Treibstofftank	1/ Stahl, 32 Liter			Ply/bar	8 / 3,70	8 / 3,70	
Warnvorrichtung	1/ Bosch 0 320 043 010	oder andere homologierte		Tragkraft	2560	2560	
Anzahl Plätze	T 2 v 2	M h		für Vmax	40	40	
Masse §)	Innen	aussen		Felgen	EA 9.00 x 15.3	EA 9.00 x 15.3	
Länge	4050	Achsabstand	2600	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	5400	5400	
Breite	1720	Doppelachse	v h	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Hohe	2060	Spurweite	v 1390 -	Geprüfte Anhängelast			
Überhang vorn	1060	Spurweite	h 1466 -	Garantierte Dachlast			
Überhang hinten	390	Spurkreis Ø	1.11100 v 10500	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	39,2		km/h
Bodenfreiheit	leer 230	beladen	230	gemessen 39,0 km/h bei /min	3150	Motor 630	Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbefahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis	(Code)
Getriebe	dB/A	dB/A /min			
m5	12,23-12,57	81,0	74,5 2250	ab	
	I-A	dB/A		Fahrzeugart	<u>Lastwagen</u>
				Marke und Typ	<u>A E B I T P 4 5 S</u>
				Typenschein-Nr. CH	<u>3005 03</u>
				Karosserie	<u>je nach Aufbau</u>
F	G	H	J	R	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24			Plätze	Total <u>2</u> vorn <u>2</u>
b = 4,10 bei 2950 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	Leergewicht	<u>n. Waagschein</u> Treibstoff <u>D</u>
b = 4,10 bei 2200 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	Nutzlast	<u>je n. Aufbau</u> Hubraum <u>1760</u>
b = - bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	Gesamtgewicht	<u>4500</u> Steuer-PS <u>8,96</u>
O	O+P				
S Bacharach = 4,50	Einspritzpumpe	CAV			

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- §) Werksbrücke : Abmessungen : innen aussen Gewichte : vorn hinten Total
 Länge : 2590 4460 mm Leergewicht : 1560 700 2260 kg
 Breite : 1710 1800 mm Nutzlast : 600 1640 2240 kg
 Höhe : 360 2060 mm Gesamtgewicht : 2160 2340 4500 kg
 Ueberhang h : 720 800 mm Fabrikgarantie : 4500 kg
- Ausrüstung : mit diversen Aufbauten und Arbeitsgeräten lieferbar. Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren (min. Adhäsionsgewicht auf der HA = 670 kg). Kotschutzlappen vorn erforderlich, hinten je nach Aufbau bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- Schneepflug : Beleuchtungsbalken an Kabinendach mit Stand- und Abblendlichter, Markierlichter rot-weiss sowie gelbes Gefahrenlicht
- Schwemmbalken : Markierlichter vorn am Fahrzeug (rot-weiss) sowie gelb-schwarze Markierung am Balken erforderlich
- Salzstreuer : rotes Markierlicht und Rückstrahler hinten am Trichter, gelb-schwarze Markierung am Begrenzungsblech sowie gelbes Gefahrenlicht

Eintrag Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Flomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 27.12.1984
 Vn/jak

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle