

Typenbescheinigung für Personenwagen

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Chrysler Corp., Detroit (Michigan, USA) Marke: DODGE

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): Kingsway, De Luxe Treibstoff: Benzin
Special, D. 25

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells (einschl. Treibstoff und Reserverad)	1500 kg	795 kg	705 kg

Nutzlast kg kg kg

Zahl der Sitzplätze: 4-5 (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell Zahl der Achsen: 2 Antrieb: auf Hinterräder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: am Türpfosten links vorn

Achsenabstand: 2971 mm Spurweite: vorn 1415 mm hinten 1520 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 12,2 m rechts 12,4 m Lenkung: links

Reifendimensionen: vorn 6.70x15" 4 Ply hinten 6.70x15" 4 Ply

Anhängevorrichtung (System): Höhe ab Boden: mm

Bodenfreiheit: 200 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Motorblock, vorn, links

Hersteller des Motors: Chrysler Corp. Typ: D 25 (P 15) Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 6 Zylinderbohrung: 82,519 mm Kolbenhub: 111,12 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 3568 cm³ Bremsleistung: 95 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 18,18

I. Bremse Art: Fussbremse, hydraulisch..... Wirkend auf 4 Räder...

II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch..... Wirkend auf Hinterräder (über Getriebe)

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Sealed Beam..... Abblendsystem: Zweifaden ohne Ablendkappe

Stand- bzw. Markierlichter: 2, unter Scheinwerfern.....

Schlusslicht: 2, komb..... Stopplicht: 2, komb..... Nummerbeleuchtung: 1, Mitte Kofferdeckel

Winker: —²⁾ System: —..... Lage: —.....

Blinker: —²⁾ System: —..... Lage: —.....

Warnvorrichtung: 1 elektrisches Zweiklanghorn³⁾.....

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)⁴⁾

Art (Form): Limousine..... Hersteller: Briggs-Dodge.....

* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: —..... Innenbreite: —..... Fläche: —.....

Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1730 mm

Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1800 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 5060 mm

* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: — mm

Anzahl Türen: 4⁴⁾.....

Bemerkungen: 1) ~~1 - 5 Plätze nur mit Bereifung 7-10-15" ansonst nur 3 Plätze eintragen~~ 4/48

2) Richtungsanzeiger nach Vorschrift verlangen.

3) Schalter einbauen für Horn mit höherem Ton.

4) „Coupé“ 2-türig auf gleichem Chassis.

Auspuffrohr gerade nach hinten führen.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 10. 6. 48.....

Das Sekretariat:

* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast

Nachdruck verboten.