

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Fahrzeugart | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| 31) Lastwagen (Fahrgestell) | V. M E I L I | VM 1300 HD 40 | CH 3011 18 |

| | |
|--------------------|---|
| Hersteller | VICTOR MEILI AG für Konstruktionen und Spezialfahrzeuge, 8862 Schübelbach |
| Erkennungsmerkmale | auf Herstellerplakette "VM 1300 HD 40" |
| | Fahrgestellnummer - |
| Herstellerplakette | in Führerkabine, links neben Fahrersitz |
| Fahrgestellnummer | links, vorn seitlich auf Fahrgestell-Längsträger |
| Motorzeichen | "HR 494 HT" hinten auf Zylinderkopf (Plakette) |
| Importeur | - |

| | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|-----------|
| Fahrgestell | Motor | | VM | HR 494 HT |
| Anzahl Achsen/Reifen | 2 / 4 | Marke | Reihe / "T" | 4 |
| Federung | v + h = Blattfedern ohne Stossdämpfer | Bauart | D | Mitte |
| Lenkung | hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch, *) | Treibstoff | Wasser | 4 |
| Achsantrieb | Allrad, v= ausschaltbar | Kühlung | 94,0 | 100,0 |
| Betriebsbremse | hydraulisch, 2-Kreis, IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder | Bohrung | 2775 | 14,15 |
| | | Hubraum | 71,0 | 3200 |
| Hilfsbremse | 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse | Leistung kW | 235 | 1900 |
| | | Md-max Nm | - | - |
| Feststellbremse x) | mechanisch, Aussenband, wirkend auf Kardan | Entstörung | 1 Topf 575 x ø 150 mm | **) |
| | | Dauerbremse | - | - |
| 2-Kreis-Kontrolle | Niveauekontrolle, separate Kontrolllampe | Schalldämpfer | - | - |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------|
| Karosserie/Ausrüstung §) | Frontlenkerkabine / je nach Aufbau | | Gewichte §) | vorn | hinten | Total |
| | Anzahl Türen | 2 | | Leergewicht | laut Waagschein | |
| Sicherheitsgurten vorn | Geschw. Messer | km/h | Gewichtsverteilung | je nach Fahrzeug | | |
| | | 290x150x150 mm | | Rückspiegel | links + rechts | |
| Unterlegkeil | - | Scheibenwisch. | 2 Blatt | | | 4300 |
| Diebstahlsicherung | 1 / 62 lt / Stahl | | | | | |
| Treibstofftank | HELLA EL 20024 | oder andere homologierte | | | | |
| Warnvorrichtung | | | | | | |

| | | | | |
|-----------------|-------|-------------|-------------|---------|
| Anzahl Plätze | T 2 | v 2 | M | h |
| Masse §) | innen | aussen | | |
| | Länge | 3420 | Achsabstand | 2000 |
| Breite | 1460 | Doppelachse | v | h |
| Höhe | 2080 | Spurweite | v | 1140 |
| Überhang vorn | 920 | Spurweite | h | 1140 |
| Überhang hinten | 500 | Spurkreis ø | 8500 | 8700 |
| Bodenfreiheit | leer | 190/190 | beladen | 190/190 |

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst | 4000 / 1000 | mech. Getriebe | autom. Getriebe |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | - | | |
| Geprüfte Anhängelast | 4000 | | |
| Garantierte Dachlast | - | | |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 40 | km/h | |
| gemessen | 40,0 | km/h bei min-1 | 3300 Motor |
| | | | Zapfwelle |

| Geräuschemissionen Getriebe | t-A | Vorbeifahrt dB/A | Standmessung dB/A min-1 | Bemerkungen | Angaben für den Fahrzeugausweis | | (Code) |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| h2 | 5,38 | 82,5 | 77,0 2400 | aa) | Fahrzeugart | <u>Lastwagen</u> | |
| | | | | | Marke und Typ | <u>V. M E I L I VM 1300 HD 40</u> | |
| | | | | | Typenschein-Nr. CH | <u>3011 18</u> | |
| | | | | | Karosserie | <u>je nach Aufbau</u> | |
| F | G | H | J | R | Plätze | Total <u>2</u> | vorn <u>2</u> |
| Rauchemission BAV Anh. 3 | ECE-24 | | | | Leergewicht | <u>lt. Waagschein</u> | |
| b = 3,6 bei 3100 min-1 | k = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 | D |
| b = - bei min-1 | k = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 | |
| b = bei min-1 | k = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 | |
| O | O+P | | | | Nutzlast | <u>je nach Fz.</u> | |
| S Bacharach = 4,0 | Einspritzpumpe BOSCH | | | | Gesamtgewicht | <u>4300</u> | Hubraum <u>2775</u> |
| | | | | | | Steuer-PS | <u>14,13</u> |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Lenkung : Allradlenkung. Hinterschlenkung kann elektrisch zu- und abgeschaltet und in Geradeausfahrt mechanisch verriegelt werden.
- ** Lärmdämpfung : - mit Schaumstoff belegter Tunnel zwischen Aufbau und Kabinenrückwand (Abstand ab Kabine ca. 100 mm).
- mit Schaumstoff belegte Absorptionsblende beidseitig des Motors und Oelmotors zwischen Unter- und Oberbau.
- x) Feststellvorr. : zusätzliche mechanische Feststellvorrichtung gem. Art. 20, Abs. 4 BAV = Federspeicher, wirkend auf Eingangswelle Gruppengetriebe.
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.

118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Pfäffikon, 3.+ 4.7.84 / 26.07.84
Sta/lin Ma(S2)

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle