

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
31) Lastwagen (Fahrgestell)	V. M E I L I	VM 3500 HD 40	CH 3011 19

Hersteller	VICTOR MEILI AG für Konstruktionen und Spezialfahrzeuge, 8862 Schübelbach
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "VM 3500 HD 40"
Fahrgestellnummer	-
Herstellerplakette	in Führerkabine, links neben Beifahrersitz
Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich auf Fahrgestell-Längsträger
Motorzeichen	"ER 494 HT" hinten auf Zylinderkopf (Plakette)
Importeur	-

Fahrgestell	2 / 4	Motor	V M	Typ	HR 494 HT
Anzahl Achsen/Reifen	v + h = Blattfedern ohne Stossdämpfer	Marke	Reihe / "T"	Takte	4
Federung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch	Treibstoff	D	Lage	Mitte
Lenkung	Allrad, v= ausschaltbar	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Achsantrieb	hydraulisch, 2-Kreis, IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder	Bohrung	94,0	Hub	100,0
Betriebsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse	Hubraum	2775	Steuer-PS	14,13
Hilfsbremse	mechanisch, Aussenband, wirkend auf Kardan	Leistung kW	71,0	bei min-1	3200
Feststellbremse x)	-	Md-max Nm	235	bei min-1	1900
Dauerbremse	Niveauekontrolle, separate Kontrolllampe	Entstörung	-	Schalldämpfer	1 Topf 710x150x250 mm *)
2-Kreis-Kontrolle	-				

Karosserie/Ausrüstung	Frontlenkerkabine / je nach Aufbau	Gewichte §)	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Leergewicht	laut Waagschein		
Sicherheitsgurten vorn	-	Gewichtsverteilung	je nach Fahrzeug		
Unterlegkeil	290x150x150 mm	Fabrikgarantie	2500	3000	4500
Diebstahlsicherung	-	Reifengrösse	215 R 14 C	215 R 14 C	+)
Treibstofftank	1 / 68 lt / Stahl	Ply/bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Warnvorrichtung	HELLA E1 20024 oder andere homologierte	Tragkraft	2800	2800	
		für Vmax	40		
		Felgen	6 J x 14 Stahl	6 J x 14 Stahl	

Anzahl Plätze	T 2 od. 3 v 2 od. 3	M	h		
Masse §)	innen	aussen	Achsabstand	2200	
Länge	1700	2620	Doppelachse v	h	
Breite	2060	2060	Spurweite v	1370	
Höhe	920	920	Spurweite h	1400	
Überhang vorn	500	500	Spurkreis ø	10100	10100
Überhang hinten	190/190	190/190	leer		
Bodenfreiheit			beladen		
			Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	4000 / 1000	
			Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	
			Geprüfte Anhängelast	4000	
			Garantierte Dachlast	-	
			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	40	km/h
			gemessen	40,0	km/h bei min-1
				3300	Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorberfahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)		
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart				
b2	5,38	82,0	77,0	2400	aa)	Lastwagen				
						Marke und Typ	V. M E I L I VM 3500 ED 40			
						Typenschein-Nr. CH	3011 19			
						Karosserie	je nach Aufbau			
F	G	H	J	R						
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Pätze	Total	2 od. 3	vorn	2 od. 3
b = 3,6 bei 3100 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1				
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Leergewicht	laut Waagschein	Treibstoff	D
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Nutzlast	je nach Fahrzeug	Hubraum	2775
O	O+P						Gesamtgewicht	4500	Steuer-PS	14,13
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe		BOSCH							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärmdämpfung : - mit Schaumstoff belegter Tunnel zwischen Aufbau und Kabinenrückwand (Abstand ab Kabine ca. 100 mm),
- mit Schaumstoff belegte Absorptionsblenden, links seitlich des Motors, rechts ganze Seite zwischen Unter- und Oberbau.
- +) Reifenvariante : 200 - 15, 12 PR, Tragkraft pro Achse 4320 kg bei 8,5 bar, V/max. 40 km/h
- x) Feststellvorrichtung: zusätzliche mechanische Feststellvorrichtung gem. Art. 20, Abs. 4 BAV = Federspeicher, wirkend auf Eingangswelle Gruppengetriebe.
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsart: an Vollaustanschlag.

118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Pfäffikon, 3. + 4.7.84 / 26.07.84
Sta/lin Ma(SZ)

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle