

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Motorkarren	TIGER		0 / 2 Radstand 2'350 mm	1960	3' 0 1 4-A				
Merkmale	"TIGER" vorn auf Frontwand und Innen links a. Vorderseite des Sitzkastens auf								
Hersteller-Plakette	Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl.	2				
Hersteller des Fahrgestells	ODERMATT & ZIMMERMANN, Motorwagenbau, B u o c h s (NW) CH								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links seitlich auf Längsträger, Mitte Fahrzeug								
Motor-Nr. eingeschlagen	hinten am Motor, links neben Ventilator auf Hersteller-Plakette								
Motor-Typ	404 - Boxer, liegend								
Lage des Motors	hinten Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	585 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill	auf Wunsch				
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge	3 x 2 = 6	Zughaken	Stecknagel				
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	2	Spur V.	1'235				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20	Spur H.	1'220				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis	8,28/7,90				
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder								
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
leer *)	377	580	957	Dimension	5.00-16	10 x 15	Länge	3'380	
Nutzlast	315	2'255	2'570	Pneu-Tragk.	350	1'630	Breite	1'515	
Gesamtgew.	692	2'835	3'527		4 Ply	6 Ply	Höhe		
Fabrikgarant.	1'200	3'500	3'600		AST 9	AM Extra	Höhe seitentl.		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	5'000			Anzahl Türen				Überhang H.	1'460
Lenkung: Lage	rechts			Motor-Marke	B M W		Brems-PS	19,5	
Bohrung	74			Hub	68		Steuer-PS	2,98	
Karosserie-Form	Brücke ohne Seitenladen *)								
Zahl der Plätze: Total	1 + 2		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze		
Soziussitz	Seitenwagen								

Scheinw. Marke	2/ HELLA	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker m.Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo	V= über Scheinwerfer	(weiss)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= komb.m.Schluss-u.Stopl.	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb.m.Stoplichter u.Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ komb.m.Schluss-u.Stoplichter	Rückblickspegel	**)
Stoplicht	2/ komb.m.Schlusslichter u.Blink	Geschwindigkeitsmesser	
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links komb.m.Schlusslicht	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	80	dB bei 5'000 U/min.	***)

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Karosserie / Leergewicht: Mit Windschutzscheibe und Führersitzverdeck gewogen (das Fahrzeug wird auch mit offenem Führerraum geliefert).
- **) Rückblickspegel: Wenn das Fahrzeug mit Verdeck geliefert wird, müssen Rückblickspegel vorhanden sein (ERB vom 5.2.57).
- ***) IBzmdämpfung: 2 zylindrische Auspufftöpfe, Länge 455 mm; ϕ 100 mm, Austrittsöffnung 30 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Buchs, 29.10.59, 27.5.60
und 11.6.60

Die Typenprüfungskommission