

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ 0 / Z		Modell- jahr	Typenschein Nr.	
Motorkarren	T I G E R		Radstand 21600 mm		1960	31 0 1 4-B	
Merkmale "TIGER" vorn auf Frontwand und Innen			links auf Vorderseite des Sitzkastens auf				
Hersteller-Plakette			Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 2	
Hersteller des Fahrgestells			ODERMATT & ZIMMERMANN, Motorwagenbau, B u o c h s (NW) CH				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen			links seitlich auf Längsträger, Mitte Fahrzeug				
Motor-Nr. eingeschlagen			hinten am Motor, links neben Ventilator auf Hersteller-Plakette				
Motor-Typ			404 - Boxer, liegend				
Lage des Motors			hinten Motorbremse				
Zyl.-Inhalt			585 cm³ Anhängerbremse			Aussenmasse in mm	
Takte			4 Getriebeart mechanisch Seilw./Spill auf Wunsch			Länge 51500	
Kühlung			Luft Anzahl Vorwärtsgänge 3 x 2 = 6 Zughaken Stecknagel			Breite 11600	
Antrieb auf Hinterräder			Geschw. 1. Gang 2 Spur V. 11235			Höhe 11275	
Anzahl Achsen			2 Geschw. dir. Gang 20 Spur H. 11220			Radstand 21600	
Anzahl Reifen			4 Differentialsperre vorhanden Wendekreis 8,25/7,95			Überhang H. 11920	
Fussbremse			hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder				
Handbremse			mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer *)	323	641	964	Dimension	5.00-16	10 - 15	Länge 31880
Nutzlast	330	21240	21570	Pneu-Tragk.	350	11630	Breite 11515
Gesamtgew.	653	21881	31534		4 Ply	6 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	11200	31500	31600		AST 9	AM Extra	Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			51000	Anzahl Türen			Überhang H. 11670
Lenkung: Lage			rechts	Motor-Marke B M W			Brems-PS 19,5
Bohrung			74	Hub 68			Steuer-PS 2,98
Karosserie-Form			Brücke ohne Seitenladen *)				
Zahl der Plätze: Total			1 + 2	(vorn	Mitte	hinten )	Stehplätze
Soziussitz			Seitenwagen				

Scheinw. Marke	2/ HELLA	4/ Blinker m. Kontrollampe
Abblendsystem	2/ Duplo	Fahrleistungsanzeiger V= über Scheinwerfer (weiss)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= komb.m. Schluss-u. Stopl. (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb.m. Stoplichtern u. Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ komb.m. Schluss- u. Stoplichtern	Rückblickspegel **)
Stoplicht	2/ komb.m. Schlusslichtern u. Blinker	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links komb.m. Schlusslicht	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	80 dB bei 5'000 U/min. ***)	

#### Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Karosserie / Leergewicht: Mit Windschutzscheibe und Fahrersitzverdeck = 15 kg Mehrge-  
wicht.
- \*\*) Rückblickspegel: Wenn das Fahrzeug mit Verdeck geliefert wird, müssen Rückblickspegel  
vorhanden sein (BRB vom 5.2.57).
- \*\*\*\*) Lärmdämpfung: 2 zylindrische Auspufftöpfe  
Länge 455 mm,  $\phi$  100 mm, Austrittsöffnung 30 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung    Buchs, 29.10.59, 27.5.60  
und 11.6.60

Die Typenprüfungskommission