

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke S I M C A - A R O N D E	Typ *) 90 A - De Luxe und Super de Luxe	Modell- jahr 1960	Typenschein Nr. 3' 0 1 5-A			
Merkmale "90 A" rechts a. Spritzwand a. 2 Plaketten. - "90 A" = Vorziffer zu Chassis-Nr.							
"De Luxe" rechts auf Instrumentenbrett		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells S I M C A, Nanterre (F)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts auf Spritzwand-Abstützung sowie auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links auf Motorgehäuse neben Benzinpumpe							
Motor-Typ Flash - Reihenmotor							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'200 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. synchr.**) Sellw./Spill	Länge	4'115			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Zughaken	Breite 1'558			
Antrieb a. Hinterräder	Geschw. 1. Gang 30	Spur V. 1'254	Höhe	1'490			
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang 130	Spur H. 1'250	Radstand	2'443			
Anzahl Reifen 4	Differentialsperre	Wendekreis 9,95/9,90	Überhang H.	1'020			
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer	470	460	930	Dimension	5.60-14	5.60-14	Länge
Nutzlast	95	255	350	Pneu-Tragk.	385	385	Breite
Gesamtgew.	565	715	1'280		4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.			1'300				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	4	Überhang H.
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke	STMCA		Brems-PS 48 SAE
Bohrung		74		Hub	75		Steuer-PS 6,57
Karosserie-Form					limousine (conduite intérieure)		
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2	Mitte	hinten 3)	Stehplätze
Soziussitz					Seitenwagen		

	Scheinw. Marke	2/ MARCHAL NL Equilux (gelb)	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker m.optischer Kontr.
	Abblendsystem	2/ Duplo	V=komb.m.Standlichter (w.)	
Standlichter	2/ separat unter Scheinw.	+) Scheibenwischer	H=komb.m.Stoplichter (rot)	
Nebellampe		Warnvorrichtung	1/ elektr. (2-Klang)+ Lichthupe ++)	
Schlusslicht	2/ unter Rückstrahler	Rückblickspiegel	1/ innen Mitte oben	
Rückstrahler	2/ zwischen Schluss- u.Stopl.	Geschwindigkeitsmesser	1/ km/h	
Stoplicht	2/ komb.m.Blinker (rot)	Kühlerfigur		
Kontrollschildbeleuchtung	2/ f.langes u.normales Schild			
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12 Volt			
Lärmmessung	78 - 79 dB	bei 4'800 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Merkmale: Die Modelle "De Luxe" und "Super de Luxe" unterscheiden sich nur durch reichhaltigere Ausstattung des "Super de Luxe".
- **) Kraftübertragung: Auf Wunsch mit "SIMCAMATIC" -Kupplungs-Automat.
- +) Parkierlichter: Kombiniert mit Standlichtern; brennen unabhängig links oder rechts, auf erster Schaltstellung des Lichtschalters.
- ++) Lichthupe: Muss auf das Fernlicht geschaltet werden, nicht auf Abblendung (BRB vom 9.3.59).

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, den 27.10.59

Die Typenprüfungskommission