

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein
Personenwagen	P O N T I A C		Serie 21 - CATALINA		Jahr	Nr.
Merkmale "Catalina" beidseitig a/vord. Kotfl. sowie a/Instrumentenbrett - "Model 21." als						
erste Ziffern der Modell-Angabe			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	8
Hersteller des Fahrgestells PONTIAC Motor Division of GMC, Detroit (USA) - GMS, Biel						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben a/Längsträger, hinter Vorderachse sowie a/Herst.-Plak.						
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Frontseite des Motorblocks sowie a/Herst.-Plak.						
Motor-Typ V-8 - TEMPEST 425 - 90° - 389 cu.in.						
Lage des Motors		vorn	Motorbremse			
Zyl.-Inhalt		6'364 cm³	Anhängerbremse			
Takte		4	Getriebeart		automatisch *)	Seilw./Spill
Kühlung		Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4 *)	Zughaken
Antrieb		a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'626
Anzahl Achsen		2	Geschw. dir. Gang		175	Spur H.
Anzahl Reifen		4	Differentialsperre		Wendekreis 12,80/12,70	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, m/Unterdruck-Bremshilfe, auf alle 4 Räder						
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder -(Pedalbedienung)						
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	
Leer		1'070	950	2'020	Dimension	
Nutzlast		156	264	420	Pneu-Tragk.	
Gesamtgew.		1'226	1'214	2'440	4 Ply	
Fabrikgarant.					Tubelless	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	4 oder 2
Lenkung: Lage		links - m/hydr.Lenkhilfe			Motor-Marke	PONTIAC
Bohrung		103,12			Hub	95,25
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet						
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3	Mitte	hinten 3)
Soziussitz		Seltenwagen				
					Überhang H.	
					Brems-PS	264 SAE
					Steuer-PS	32,41
					Stehplätze	

2.

				4/ Blinker m/Kontrolllampe
	Scheinw. Marke	4/ T 3 GUIDE Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger	V = komb.m/Standl. (weiss)
	Abblendsystem	2/ do. do. asymmetrisch		H = komb.m/Schluss- u.Stopl.(rot)
Stand	Wahllichter	2/ separat in Stosstange	Scheibenwischer	2/ elektr.(2 Geschw.)u.Waschanlage
	Nebellampe		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
	Schlusslicht	4/ komb.m/Stopl.u.Blinker(gepaart)	Rückblickspegel	1/ Mitte innen oben
	Rückstrahler	4/ um Lichtgehäuse (Kranz) **)	Geschwindigkeitsmesser	1/ km/h
	Stoplicht	4/ komb.m/Schlussl. u.Blinker	Kühlerfigur	
	Kontrollschildbeleuchtung	1/ in Stosst.nur f.norm.Schild		
	Rückfahrlicht	2/ über Stosstange		
	Elektr. Anlage	12 Volt		
	Lärmmessung	82 dB bei 4'500 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart: Voll-automatische Kraftübertragung "HYDRAMATIC - Jetaway" mit 2 Flüssigkeits-Kupplungen und 4-Gang-Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
- **) Rückstrahler: Zu hoch - Der Importeur montiert zusätzlich 2 Rückstrahler auf der Stosstange.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, den 10.11.59

Die Typenprüfungskommission