

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke P O N T I A C	Typ Serie 28 - BONNEVILLE	Modell- jahr 1960	Typenschein Nr. 3 ' 0 2 3
Merkmale "Bonneville" beidseitig a/vord.Kotfl. - "Model 28.." als erste Ziffern der Modell- Angabe, a/Hersteller-Plakette				
Hersteller des Fahrgestells		PONTIAC Motor Division of GMC, Detroit (USA) - GMS, Biel		
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, oben a/Längsträger, hinter Vorderachse sowie a/Herst.-Plak.		
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn auf Frontseite des Motorblocks sowie a/Herst.-Plakette		
Motor-Typ		V-8 - TEMPEST 425 - 90° - 389 cu.in.		
Lage des Motors		vorn Motorbremse		
Zyl.-Inhalt		6'364 cm³ Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takete		4 Getriebeart automatisch *) Seilw./Spill		Länge 5'606
Kühlung		Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4 *) Zughaken		Breite 2'050
Antrieb		a/Hinterräder Geschw. 1. Gang Spur V. 1'626		Höhe 1'440
Anzahl Achsen		2 Geschw. dir. Gang 175 Spur H. 1'626		Radstand 3'150
Anzahl Reifen		4 Differentialsperre Wendekreis 12,95		Überhang H. 1'570
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, m/Unterdruck-Bremshilfe, auf alle 4 Räder				
2. Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder - (Pedalbedienung)				
Gewichte		vorn hinten Total		Bereifung
Leer		1'080 970 2'050		Dimension 8.50-14 8.50-14
Nutzlast		153 267 420		Pneu-Tragk. 625 625
Gesamtgew.		1'233 1'237 2'470		4 Ply 4 Ply
Fabrikgarant.				Tubeless
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4 oder 2
Lenkung: Lage		Links - m/hydraul.Lenkhilfe		Motor-Marke PONTIAC
Bohrung		103,12		Hub 95,25
Karosserie-Form		Limousine oder Cabriolet		
Zahl der Plätze: Total		6 (vorn 3 Mitte hinten 3 )		Stehplätze
Soziussitz		Seitenwagen		
Brems-PS		285 (SAE)		
Steuer-PS		32,41		

			4/ Blinker m/Kontrolllampe
Scheinw. Marke	4/ T 3 GUIDE Sealed Beam		Fahrrichtungsanzeiger V = komb.m/Standl.(weiss)
Abblendsystem	2/ do. do. asymmetrisch		H = komb.m/Schluss- u.Stopl.(rot)
Standlichter	2/ separat in Stosstange		Scheibenwischer 2/ elektr.(2 Geschw.)u.Waschanlage
Nebellampe			Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	4/ komb.m/Stopl:u.Blink.(gepaart)		Rückblickspegel 1/ Mitte innen oben
Rückstrahler	4/ um Lichtgehäuse (Kranz) **)		Geschwindigkeitsmesser 1/ km/h
Stoplicht	4/ komb.m/Schlussl.u.Blinker		Kühlerfigur
Kontrollschildbeleuchtung	1/ in Stosst.nur f.norm.Schild		
Rückfahrlicht	2/ über Stosstange		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	82 dB bei 4'500 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Getriebeart: Voll-automatische Kraftübertragung "HYDRAMATIC-Jetaway" mit 2 Flüssigkeits-Kupplungen und 4-Gang-Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
- \*\*\*) Rückstrahler: Zu hoch - Der Importeur montiert zusätzlich 2 Rückstrahler auf der Stosstange.

Ort und Datum der Typenprüfung

Biel, den 10.11.59

Die Typenprüfungskommission