

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke CITROEN	Typ ID 19 F - Break	Modell- jahr 1960	Typenschein Nr. 3' 0 2 9			
Merkmale "ID 19 F" rechts auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette							
Ab Chassis-Nr. : 3'300'002		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells	SA André CITROEN, Paris XVe. (F)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	links auf Motorgehäuse, hinter Dynamo						
Motor-Typ	ID - 19 - F						
Lage des Motors vorn	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1'911 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.	Seilw./Spill	Länge 4'975			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken			
Antrieb a. Vorderräder		Geschw. 1. Gang	30	Spur V. 1'500			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	135	Spur H. 1'300			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 11,05	Überhang H. 885			
Fussbremse	hydraulisch, auf alle 4 Räder (V= Scheiben / H= Innenbacken)						
Handbremse	mechanisch, Scheiben, Kabelzug, auf die Vorderräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	790	530	1'320	Dimension	165-400	165-400	Länge 2'100
Nutzlast	160	520	680	Pneu-Tragk.	540	540	Breite 920/1'230
Gesamtgew.	950	1'050	2'000		MICHELIN X		Höhe 820/ 970
Fabrikgarant.	980	1'050	2'000				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen	4 + 1 hinten		Überhang H. 650	
Lenkung: Lage	links		Motor-Marke	CITROEN		Brems-PS 66 SAE	
Bohrung	78		Hub	100		Steuer-PS 9,73	
Karosserie-Form	Limousine-Commerciale						
Zahl der Plätze: Total	7		(vorn 2	Mitte 3	hinten 2)	Stehplätze
Soziussitz	Seitenwagen						

Scheinw. Marke	2/ MARCHAL NL Equilux (gelb)	Fahrrihtungsanzeiger	4/ Blinker m.akust.Kontrolle V= separat unter Scheinw.(w.) H= oberh. Schlusl. (rot)
Ablendsystem	2/ Duplo (gelb)		
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern *	Scheibenwischer	2/ elektrisch
Nebellampe		Warnvorrichtung	2/ elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	2/ unter Blinker	Rückblickspegel	1/ Mitte innen unten **)
Rückstrahler	2/ separat unter Stopl.	Geschwindigkeitsmesser	1/ km/h
Stoplicht	2/ unter Schlusl.	Kühlerfigur	
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur für langes Schild		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	79-80 dB bei 4'500 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Standlichter: Müssen gleichzeitig mit den Scheinwerfern und den Abblendlichtern brennen.

***) Rückblickspegel: Ein zweiter Rückblickspegel links aussen anbringen.

Parklichter: Auf Mittelposten oben (V= weiss / H=rot).

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, den 6.11.59

Die Typenprüfungskommission