

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein		
Lastwagen	P A N H A R D		W L 1 - F 6 5 Plateau bâché		Jahr 1960	Nr. 3' 0 3 2		
Merkmale "W L 1" rechts a. Spritzwand a. Hersteller-Plakette. - "P L 1" hinter Motor-Nummer								
Ab Chassis-Nr.	1'800'001		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	2		
Hersteller des Fahrgestells	S.A.A.E. PANHARD & LEVASSOR, av.d'Ivry 19, Paris 13e (F)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	auf vord. Quertraverse, hint. rechten Vorderrad u.a. Herst.-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	links vorn, auf Anlasser-Support							
Motor-Typ	M 5 - Flat Twin - Boxermotor mit Fallstrom-Vergaser							
Lage des Motors	vorn	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	851	cm ²	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mech. synchr.	Seilw./Spill		Länge	4'270	
Kühlung	Luft (Gehl.)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken		Breite	1'720	
Antrieb	a. Vorderräder	Geschw. 1. Gang	30	Spur V.	1'300	Höhe	1'740	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	110	Spur H.	1'300	Radstand	2'800	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis		11,30/11,35	Überhang H.	570	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
Leer	510	350	850	Dimension	155x380	155x380	Länge	1'680
Nutzlast	135	520	655	Pneu-Tragk.	440	440	Breite	1'060/1'510
Gesamtgew.	645	870	1'515	MICHELIN X			Höhe	1'180
Fabrikgarant.	645	870	1'515				Höhe seitenl.	480
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2 (Kabine)		Überhang H.	480
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	PANHARD		Brems-PS	40
Bohrung	85			Hub	75		Steuer-PS	4,335
Karosserie-Form	Brücke mit Seitenladen, Blache u. Blachengestell (Pick-Up bâché)							
Zahl der Plätze: Total	2	(vorn 2	Mitte	hinten)		Stehplätze	
Soziussitz	Seltenwagen							

Scheinw. Marke	2/ CIBIE E 2 117 (gelb) *)	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker m.akust.Kontr. **)
Abblendsystem	2/ Duplo asymmetrisch (gelb)		V= unter Scheinwerfern (w.) **)
Stand- Fernlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	H= beidseitig
Nebellampe		Warnvorrichtung	2/ elektr. m. Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.m. Stoplichtern	Rückblickspegel	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ komb.m. Schluss-u. Stoplichtern	Geschwindigkeitsmesser	1/ aussen links +)
Stoplicht	2/ komb.m. Schlusslichtern	Kühlerfigur	
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links, komb.m. Schlussl.	nur f. normales Schild	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	78-79 dB	bei 4'700 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Scheinwerfer: Kontrolllampe für Fernlichter durch Importeur montiert.
Einstellhebel aussen unter Scheinwerfer.
 - **) Richtungsanzeiger: Vordere Blinker durch Importeur montiert u. Originalblinker bei Windschutzscheibe ausser Betrieb gesetzt.
 - +) Rückblickspegel: Ein zweiter Rückblickspegel ist aussen rechts am Fahrzeug anzubringen.
- Auspuffrohr: Ist horizontal vor dem linken Hinterrad nach links gerichtet. -
Vorschriftsgemäss.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, den 13.11.59

Die Typenprüfungskommission