

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motor-Dreirad		L A M B R E T T A		175 F Li - Furgoncino		1960	3 ' 0 5 0
Merkmale "Li 175" vorn links.-"Motor furgoncino 175 F-Li" Vignette links vor dem Fahrer.-							
"F-Li - 175" Vorziffer zu Motor-Nr.				Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells		INNOCENTI , Milano (I)-Importeur CIO SA, Lausanne					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		unter Sitz oben auf Zentralrohr, unter Turbine					
Motor-Nr. eingeschlagen		auf Motorblock bei Getriebe-Hebel					
Motor-Typ		175 F-Li					
Lage des Motors		Mitte Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		175 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm	
Takte		2		Getriebeart mechanisch *)		Länge 2'500	
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite 1'330	
Antrieb		Heck		Geschw. 1. Gang		Höhe 1'620	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 52		Spur H. 1'180	
Anzahl Reifen		3		Differentialsperre		Wendekreis	
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf beide Hinterräder					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug a. Vorderrad + Stellbremse: mech. IB, Kabel a. HR					
Gewichte		vorn		hinten		Total	
leer		110		215		325	
Nutzlast		35		240		275	
Gesamtgew.		145		455		600	
Fabrikgarant.						710	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Anzahl Türen 2 (Kabine)+ 1 H	
Lenkung: Lage				Motor-Marke		LAMBRETTA	
Bohrung		62		Hub		58	
Karosserie-Form		Dreirad mit Kasten (geschlossene Kabine)					
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn Mitte hinten )		Stehplätze	
						Brems-PS 6,1 CUNA	
						Steuer-PS 0,89	
						Innonmasse in mm	
						Länge 1'180	
						Breite 1'120	
						Höhe 860	
						Höhe selten.	
						Überhang H. 600	

Fernlicht	1/ CARELLO NL, Mitte vorn	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	
Standlichter	1/ in Scheinwerfer +)	2/ Blinker beidseitig vorn am Kasten
Nebellampe		Scheibenwischer 1/ Handbetätigung
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter ++)	Warnvorrichtung 1/ elektrisch
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel 1/ links aussen
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusslichter ++)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	81 dB bei 4'900 U/min +++)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Getriebe mit Rückwärtsgang: Betätigung des Rückwärtsganges durch Handhebel rechts der Lenksäule.
- + ) Markierlichter: 2/ in Blinkergehäuse, weiss nach vorn, rot nach hinten.
- ++ ) Schlusslichter/Stoplichter: Ein zweites Schluss/Stoplicht(rechts) wird vom Importeur montiert.
- +++ ) Zylindrischer Auspufftopf: Länge 300 mm;  $\phi$  100 mm  
Austrittrohr: Länge 650 mm; Innendurchmesser 26 mm.

Diese Karte ersetzt TS 3'050 vom 22.12.59.  
 Korrektur Gesamtgewicht gem. KS 22.2.54.

(10.12.62.)

Ort und Datum der Typenprüfung      Bern, 22.12.59.

Die Typenprüfungskommission