

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D - F a l c o n (USA)		Typ O H 11 S - Sedan 2-Door O H 12 S - Sedan 4-Door		Modell- Jahr 1960	Typenschein Nr. 3' 0 6 0		
Merkmale "Falcon" links u.rechts seitlich a.vord.Kotfl.u.hinten rechts - "OH 11 S" oder "OH 12 S" vor Fahrgestell-u.Motor-Nummern , Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 6								
Hersteller des Fahrgestells F O R D Motor Company, Dearborn (USA)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links a.Spritzwand-Verstrebung und a.Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen links oben a.Motorblock neben Zündverteiler								
Motor-Typ 90 h.p. Falcon SIX - Reihenmotor OHV								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	2'365 cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4		Getriebeart mech.synchr. *) Seilw./Spill		Länge 4'602			
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3 Zughaken		Breite 1'720/1'778			
Antrieb a.Hinterräder	Geschw. 1. Gang 52		Spur V. 1'397		Höhe 1'440			
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 130 Spur H. 1'384		Radstand 2'781			
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre Wendekreis 10,95/10,80		Überhang H. 1'030			
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	600	530	1'130	Dimension	6.00-13	6.00-13	Länge	
Nutzlast	146	274	420	Pneu-Tragk.	407	407	Breite	
Gesamtgew.	746	804	1'550		4 Ply	4 Ply	Höhe	
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe seitlich.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggev.				Anzahl Türen		4 oder 2		Überhang H.
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke		FORD (USA)		Brems-PS 90 SAE
Bohrung		88,9		Hub		63,5		Steuer-PS 12,04
Karosserie-Form		Limousine						
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3 Mitte hinten 3)		Stehplätze		
Soziussitz				Seitenwagen				

4/Blinker m.opt.u.akust.Kontr.

Scheinw. Marke	2/GENERAL ELECTRIC Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger	V=komb.m.Standlichtern (weiss)
Abblendsystem	2/ do. asymmetrisch	H=komb.m.Schluss.-u.Stopl.	(rot)
Standlichter	2/separat neben Scheinwerfer	Scheibenwischer	2/Unterdruck
Nebellampe		Warnvorrichtung	1/elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	2/komb.m.Stopl.u.Blinker	Rückblickspiegel	1/Mitte innen oben
Rückstrahler	2/Kranz um Schlussl. + 2 separat	Geschwindigkeitsmesser	1/ km/h
Stoplicht	2/komb.m.Schlussl.u.Blinker	Kühlerfigur	
Kontrollschildbeleuchtung	1/in Stosst.n.f.norm.Schild		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	78 - 80 dB	bei 4'200 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Kraftübertragung: Kann auch mit FORDOMATIC Getriebe-Automat ausgerüstet sein;
(Drehmomentwandler mit 2-Gang-Planeten-Getriebe)
Mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !)

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 14.1.60

Die Typenprüfungskommission