

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr.	Typenschein Nr.
Personenwagen	F O R D (D) - Taunus		G 13 K O - 12 M Super Station-Wagen		1960/61	3' 0 6-1
Merkmale "12 M" beidseitig vorn auf Kotflügel u. "12 M Super" a.Hintertüre. - "G 13 KO" a.Herst.-Plakette u.vor Fahrgestell-Nr. *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4						
Hersteller des Fahrgestells		FORD Motor Company AG.; Köln (D)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts vorn auf Kotflügel-Innenseite sowie a.Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts Mitte unten a.Kurbelgehäuse, über Anlasser				
Motor-Typ		G 4 B oder P 3 - 1,5 Liter - Reihomotor, obengesteuert				
Lage des Motors		vorn Motorbremse				
Zyl.-Inhalt		1'498 cm³ Anhängerbremse				Aussenmasse in mm
Takte		4 Getriebeart mech.synchr. ** Seilw./Spill				Länge 4'060
Kühlung		Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4 ** Zughaken auf Wunsch				Breite 1'570
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang 32		Spur V. 1'220		Höhe 1'610
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 105		Spur H. 1'220		Radstand 2'489
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre		Wendekreis 11,10/11,00		Überhang H. 960
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder				
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten
Leer	500	460	960	Dimension	5.90-13	5.90-13
Nutzlast	76	439	515	Pneu-Tragk.	465	465
Gesamtgew.	576	899	1'475		4 Ply	
Fabrikgarant.	650	900	1'525		Tubeless	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 1'975			Anzahl Türen 2 + 1 hinten		Überhang H. 720	
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke FORD (D)		Brems-PS 60 SAE
Bohrung		82		Hub 70,9		Steuer-PS 7,63
Karosserie-Form		Commercial				
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte hinten 3)		Stehplätze
Sozialsitz		Seitenwagen				

***)

***)

***)

Scheinw. Marke	2/ HELLA E 1	Fahrtrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo, asymmetrisch	V=	unter Scheinwerfern (weiss)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H=	über Schlusslichtern (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ zwischen Stoplichtern u. Blink.	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat unt. Stoplichtern	Rückblickspegel	3/ Mitte innen oben u. beids. aussen
Stoplicht	2/ unter Schlusslichtern (rot)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ in Stosstange (2x5 W)	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	(nur für langes Schild +)		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	78 dB bei 4'250 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Merkmale: "G 4 B" oder "P 3" vor Motor-Nr. - Neuere Motorbezeichnung "P 3" ab Motor-Nr. P 3 * 377'407.
- **) Getriebeart: Auf Wunsch, auch mit Kupplungsautomat SAXOMAT. (Auf Prüfungsbericht vermerken!)
- ***) Gesamtgewicht/Nutzlast: Infolge ungenügender Hersteller-Garantie auf Hinterachse, muss die Nutzlast auf 515 kg inkl. Insassen herabgesetzt werden.
- +) Kontrollnummer-Beleuchtung: Ungenügend. - Durch Einbau von 2x10 W Glühlampen und Verbesserung des Lichtwinkels behoben.

Diese Karte ersetzt TS-Nr. 3'061 vom 14.1.60
(Aufnahme des neuen Motortyps)

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 14.1.60
17.1.61

Die Typenprüfungskommission