

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke R A M B L E R	Typ S I X - 6015 - 1 SUPER 6015 - 2 CUSTOM	Modell- jahr 1960	Typenschein Nr. 3' 0' 6' 5				
Merkmale "6015-1" oder "6015-2" links im vord. Türpfosten, a/hersteller-Plakette								
Ab Fahrgestell-Nr. : C - 100'001 *)		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 6					
Hersteller des Fahrgestells		AMERICAN Motors Corporation, Detroit (USA)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		(Serial-Nr.) rechts, unt. Motorhaube, a. Kotflügel-Innenseite, a. Plak.						
Motor-Nr. eingeschlagen		links, vorn oben a. Motorblock, hinter Wasserpumpe						
Motor-Typ		SIX - Reihenmotor - 195,6 cu.in.						
Lage des Motors vorn		Motorbremse						
Zyl.-Inhalt 3'205 cm³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm				
Takte 4		Getriebeart mech. synchr. **) Seilw./Spill		Länge 4'813				
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3 **) Zughaken		Breite 1'834				
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang Spur V. 1'467		Höhe 1'454				
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang Spur H. 1'472		Radstand 2'743				
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre Wendekreis 11,50/11,40		Überhang H. 1'230				
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder ***)						
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder (Pedal und Hebel)						
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer		810	640	1'450	Dimension	6.70-15	6.70-15	Länge
Nutzlast		157	263	420	Pneu-Tragk.	530	530	Breite
Gesamtgew.		967	903	1'870		4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.						Tubeless		Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	4		Überhang H.
Lenkung: Lage		links			Motor-Marke	AMC - RAMBLER		Brems-PS 128 (SAE)
Bohrung		79,374			Hub	107,95		Steuer-PS 16,32
Karosserie-Form		Limousine (Sedan 4-Door)						
Zahl der Plätze: Total 6		(vorn 3		Mitte	hinten 3)		Stehplätze	
Soziussitz		Seitenwagen						

Scheinw. Marke	2/ GENERAL ELECTRIC Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker m. optischer u. akustischer Kontrolle
Abblendsystem	2/ die äussere asymmetrisch	V=komb.m. Standl. (w)	H=komb.m. Schluss-/Stopl. (rot)
Stoplichter	2/ separat, unter Stosstange	Scheibenwischer	2/ Unterdruck
Nebellampe		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	2/ komb.m. Stoplichter u. Blinker	Rückblickspegel	1/ Mitte innen oben
Rückstrahler	2/ in Schlussl. + 2 vom Import. mont.	Geschwindigkeitsmesser	1/ mit km/h-Skala
Stoplicht	2/ komb.m. Schlussl. u. Blinker	Kühlerfigur	
Kontrollschildbeleuchtung	2/ in Stosst. nur f. norm. Schild +)		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	82-83 dB bei 4'200 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Merkmale: "Super" oder "Custom" hinten, rechts auf Kofferdeckel
- **) Getriebeart: Auf Wunsch: Mit Schnellgang (Overdrive) oder mit voll-automatischer Kraftübertragung "FLASHOMATIC" (Drehmomentwandler m. 3-Gang Planeten-Getriebe), mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken)
- ***) Bremse: Auf Wunsch, mit Unterdruck-Bremshilfe (Zutreffendes a. Prüfungsbericht vermerken).
- +) Kontrollnummer-Beleuchtung: Genügend, wenn mit 10 Watts-Glühlampen ausgerüstet und Schild richtig angepasst ist.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 21.1.60

Die Typenprüfungskommission