

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke R A M B L E R	Typ 6018 - 1 SUPER S I X - 6018 - 2 CUSTOM Station Wagon	Modell- Jahr 1960	Typenschein Nr. 3' 0 6 6	
Merkmale "6018-1" oder "6018-2" links im vord. Türpfosten, a/Hersteller-Plakette					
Ab Fahrgestell-Nr. : C 100'001 *)		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 6		
Hersteller des Fahrgestells		AMERICAN Motors Corporation, Detroit (USA)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		(Serial-Nr.) rechts, unt. Motorhaube, a. Kotflügel-Innenseite, a. Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen		links, vorn oben a. Motorblock, hinter Wasserpumpe			
Motor-Typ		SIX - Reihenmotor - 195,6 cu.in.			
Lage des Motors vorn		Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	3'205 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech. synchron. **\$ellw./Spill		Länge 4'880	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **) Zughaken		Breite 1'834	
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Höhe 1'460	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		Radstand 2'743	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Überhang H. 1'280	
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder ***)			
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder (Pedal und Hebel)			
2. +) +)	Gewichte		Bereifung		Innenmasse in mm
	vorn	hinten	Total	vorn	hinten
	790	700	1'490	6.70-15	6.70-15
	110	515	625	Pneu-Tragk.	630
	900	1'215	2'115	6 Ply	6 Ply +)
Fabrikgarant.		2'115		Tubeless	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen 4+1 hinten		Überhang H. 1'025	
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke AMC - RAMBLER	
Bohrung		79,374		Hub 107,95	
Karosserie-Form		Limousine commerciale (Station Wagon)			
Zahl der Plätze: Total 6		(vorn 3		Mitte hinten 3)	
Soziussitz		Seitenwagen			
				Brems-PS 128 SAE	
				Steuer-PS 16,32	
				Stehplätze	

Stand

Scheinw. Marke	2/ GENERAL ELECTRIC Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit optischer u. akustischer Kontrolle
Abblendsystem	2/ die äusseren asymmetrisch	V= komb.m.Standl.(w.)	H=komb.m.Schluss-/Stopl.
Markierlichter	2/ separat, unter Stosstange	Scheibenwischer	2/ Unterdruck (rot)
Nebellampe		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	2/ komb.m.Stoplichter u.Blinker	Rückblickspiegel	1/ Mitte innen oben
Rückstrahler	2/ in Schlussl.+ 2/vom Imp.mont.	Geschwindigkeitsmesser	1/ mit km/h-Skala
Stoplicht	2/ komb.m.Schlussl.u.Blinker	Kühlerfigur	
Kontrollschildbeleuchtung	2/ in Stosst.nur f.norm.Schild	++)	
Rückfahrlicht	2/ auf Wunsch		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	82-83 dB	bei 4'200 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Merkmale: "Super" oder "Custom" hinten, rechts auf dem unteren Rückladen.
- **) Getriebeart: Auf Wunsch = mit Schnellgang (Overdrive) oder mit voll-automatischer Kraftübertragung "FLASHOMATIC" (Drehmomentwandler mit 3-Gang Planeten-Getriebe), mechanische Verriegelung auf Stellung "P". (Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken).
- ***) Bremse: Auf Wunsch, mit Unterdruck-Bremshilfe (Zutreffendes a. Prüfungsbericht vermerken).
- +) Nutzlast: Wenn das Fz. mit 4-Ply Reifen ausgerüstet ist, muss die erteilte Nutzlast auf 470 kg inkl. Insassen herabgesetzt werden.
- ++) Kontrollnummer-Beleuchtung: Genügend, wenn mit 10 Watts-Glühlampen ausgerüstet und Schild richtig angepasst ist.

Für den Warentransport, bei herabgeklappter hinterer Rücklehne, muss die Ladebrücke bis zur Rücklehne der vorderen Sitzbank verlängert werden.

Fahrzeug mit fest aufgebautem Dachrost.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 21.1.60

Die Typenprüfungskommission