

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke R O V E R	Typ 1 0 0	Modell- Jahr 1960	Typenschein Nr. 3 1 0 7 3			
Merkmale "Rover 100" vorn a. Kühlergitter, links und rechts seittl. a. Motorhaube und hinten auf Kofferdeckel *)							
		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 6				
Hersteller des Fahrgestells	The ROVER Company, Birmingham (GB)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links vorn oben a. Längsträger, beim Oelfilter u. a. Herst. Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorn oben auf Motorblock						
Motor-Typ	"100" - Reihenmotor mit gegengesteuerten Ventilen						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	2'625 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart	mech. synchr.**) Sellw./Spill	Länge 4'530			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4 **) Zughaken	Breite 1'670			
Antrieb	a. Hinterräder	Geschw. 1. Gang	38 Spur V. 1'360	Höhe 1'620			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	151 Spur H. 1 310	Radstand 2'820			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 11,55/11,75	Überhang H. 1'000			
Fussbremse	hydraulisch, m. Unterdruck-Bremshilfe, a. alle Räder - (V=Scheibenbr., H=Innenbacken)						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer	670	860	1'530	Dimension	6.00/6.40	- 15	Länge
Nutzlast	117	233	350	Pneu-Tragk.	640	640	Breite
Gesamtgew.	787	1'093	1'880		6 Ply	6 Ply od. Nylon	Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4		Überhang H.
Lenkung: Lage	links oder rechts			Motor-Marke	ROVER		Brems-PS 105 SAE
Bohrung	77,8			Hub	92,07		Steuer-PS 13,37
Karosserie-Form	Limousine						
Zahl der Plätze: Total	5		(vorn 2	Mitte	hinten 3	)	Stehplätze
Soziussitz	Seltenwagen						

Stand-

4/ Blinker m. optischer und

Scheinw. Marke	2/ LUCAS E 4 European	Fahrleistungsanzeiger	akustischer Kontrolle
Abblendsystem	2/ Duplo, asymmetrisch	V-sep. neben Scheinw. (or.)	H-über Rückstr. (or.)
Wahlwischer	2/ separat, neben Scheinw.	Scheibenwischer	2/ elektrisch m. Waschanlage
Nebellampe		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	2/ komb. m/ Stoplichter	Rückblickspegel	1/ Mitte innen oben
Rückstrahler	2/ zwischen Schlussl. u. Blinker	Geschwindigkeitsmesser	1/ km/h
Stoplicht	2/ komb. m/ Schlusslichter (rot)	Kühlerfigur	Verzierung (Haken) links und rechts über Scheinwerfer sind für die Schweiz zu entfernen.
Kontrollschildebeleuchtung	2/ Mitte Kofferdeckel nur f. lang. Schild		
Rückfahrlicht	1/ Mitte Kofferdeckel über Zündung u. Rückwärtsgang		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 4'750 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Merkmale:
  - Ab Fahrgestell-Nr.: 653'000'001
  - Ab Motor-Nr.: 650'000'001
- \*\* ) Getriebeart: Standard-Ausführung mit Schnellgang "Overdrive"  
Auf Wunsch auch ohne Schnellgang lieferbar.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 27.1.60

Die Typenprüfungskommission