

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein		
Personenwagen	F I A T		2100- Limousine spéciale Grand Luxe		jahr 1960	Nr. 3' 0 7 7		
Merkmale "114" als Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. "114.000" als Vorziffer zu Motor-Nr. "2100"								
hinten rechts.-Ausf.m.Doppel-Scheinwerfern			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	6		
Hersteller des Fahrgestells F I A T, Torino (I)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Spritzwand sowie a. Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen vorn rechts seitlich a. Motorblock								
Motor-Typ 114.000 - Reihenmotor								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt 2'054 cm <sup>3</sup> Anhängerbremse						Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart vollsynchr. **		Seilw./Spill	Länge	4'625		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Breite	1'628		
Antrieb	a. Hinterräder	Geschw. 1. Gang	45	Spur V.	1'340	Höhe	1'520	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	150	Spur H.	1'307	Radstand	2'650	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 11,07/11,33		Überhang H.	1'235		
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	680	600	1'280	Dimension	6.40-14	6.40-14	Länge	
Nutzlast	122	228	350	Pneu-Tragk.	505	505	Breite	
Gesamtgew.	802	828	1'630		4 Ply	4 Ply	Höhe	
Fabrikgarant.							Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		4	Überhang H.	
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke		FIAT	Brems-PS	95 SAE
Bohrung		77		Hub		73,5	Steuer-PS	10,46
Karosserie-Form		Limousine						
Zahl der Plätze: Total		5	(vorn 2	Mitte	hinten 3	)	Stehplätze	
Soziussitz		Seitenwagen						

(2/3304 R

6/Blinker m. Kontrolllampe

Scheinw. Marke	4/SIEM E 3 (2/3305 C	Fahrleistungsanzeiger	V=neben Standl.(w.) u. seidl.
Abblendsystem	2/3305 C = Duplo asymmetrisch	in Kotfl.(or.)-H-über Schluss-u.Stopl.(or.)	
Stand-Markierlichter	2/separat unter Scheinwerfern	Scheibenwischer	2/elektrisch m. Waschanl.
Nebellampe		Warnvorrichtung	1/elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	2/komb.m.Stoplichtern	Rückblickspiegel	1/Mitte innen oben
Rückstrahler	2/separat unter Schlusslichtern	Geschwindigkeitsmesser	1/ km/h
Stoplicht	2/komb.m.Schlusslichtern (rot)	Kühlerfigur	
Kontrollschildbeleuchtung	2/hinter Stosst.nur f.norm.Schild		
Rückfahrlicht	2/unter Rückstrahler üb.Zünd.u.Rückw.Gg.		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	78 - 80 dB bei 5'000 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

2 Auspufftöpfe, bezeichnet APP IGM 1256 A/59/8.

\*\* Wird auch mit Saxomat-Getriebe geliefert TM 5/60

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, den 4.2.60

Die Typenprüfungskommission