

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG	Typ Garant	Modell- Jahr 1960	Typenschein Nr. 3' 079-A
Merkmale "Garant" Mitte Kühlergitter sowie rechts in Kabine, auf Radkasten, a. Hersteller- Plakette Betriebsstoff Dieselöl Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells	RHEINSTAHL HANOMAG, Hannover (D)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts hinter Kabine, seitt. unten a. Längsträger sowie a. Herst.-Pl.			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts auf Motorblock, unter der hintersten Glühkerze			
Motor-Typ	D 28 GLA - 4-Takt Dieselmotor mit Auflade-Gebläse			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	2'827 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	vollsynchron.	Seilw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb a. Hinterräder	Geschw. 1. Gang	11,3	Spur V.	1'540
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	69	Spur H.
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis 11,92/12,00	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge/Kabelzug, auf Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer m. Kab.	1'100	830	2'020	Dimension
Nutzlast			**)	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.				6 Ply
Fabrikgarant.	1'510	3'870	5'200	6 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
lenkung: Lage	links - Frontlenker			Motor-Marke
Bohrung	100			Hub
Karosserie-Form	geschlossene Frontlenker-Kabine			
Zahl der Plätze: Total	3 (vorn 3 Mitte hinten)			Stehtplätze
Soziussitz	Seitenwagen			

Länge	5'400
Breite	2'100/2'000*)
Höhe	2'110
Radstand	2'850
Überhang H.	1'500

Innenmasse in mm	
Länge	
Breite	
Höhe	
Höhe seitentl.	
Überhang H.	

Brems-PS	65 DIN
Steuer-PS	14,40

Stand-

+)

4/Blinker m.opt.Kontrolle

Scheinw. Marke 2/HELLA A NL	Fahrrihtungsanzeiger V=separat unt.Scheinw.(or.)
Abblendsystem 2/Duplo	H=komb.m.Stoplichtern (or.)
Markierlichter 2/in den Scheinwerfern	Scheibenwischer 2/elektrisch
Nebellampe	Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht 2/unter den Stoplichtern	Rückblickspiegel 2/1.u.r.aussen an Türscharnier
Rückstrahler 2/separat, pendelnd	Geschwindigkeitsmesser 1/ km/h
Stoplicht 2/komb. mit Blinker (orange)	Kühlerfigur
Kontrollschildbeleuchtung 1/komb.links nur f.norm.Schild	
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 84 dB bei 2'800 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Gesamtbreite : Wird vom Importeur auf 2'100 mm verschmälert (Trittbretter)
- **) Nutzlast : Die Belastung der Hinterachse wird durch die Tragkraft der Reifen beschränkt.
- Bereifung : Tragkraft lt. Garantie FIRESTONE vom 11.1.60
- +) Ausrüstung : Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 3.2.60

Die Typenprüfungskommission