

EIGENDESSICHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke BEDFORD	E J R . * )	Typenschein-Nummer CH 3080 27
----------------------------	------------------------	-------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "EJR." sowie "CH 3080 27" auf Hersteller-Plakette, links im  
Einstieg.  
"KEJR." vor Fahrgestell-Nummer.

Fahrstellnummer eingeschlagen rechts, oben auf Längsträger neben Motor } vom Importeur  
Motorkennzeichen eingeschlagen "J" rechts hinten a. Block unter Anlasser } eingeschlagen  
Hersteller VAUXHALL (Bedford) Motors Co. (GB) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>---</u>	Marke <u>BEDFORD</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Druckl.-hydr., je 2 Kreise, Innenbacken</u> **) ) <u>Federspeicher, Dauerbremse Staudruck, abstufbar</u>	Typ <u>J</u>
Stellbremse <u>Druckluft aus VA-Kreis ***)</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>5x2=10</u>	Bohrung <u>103,2</u> Hub <u>107,95</u>
Diff. Sperre <u>---</u> Zughaken <u>n. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>79</u> km/h	Hubraum <u>5417</u> cm <sup>3</sup> Steuer-ps <u>27,59</u>
	Leist.-PS <u>100</u> (DIN) bei <u>2600</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Frontlenkerkabine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2600</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>---</u> ; hinten <u>---</u> ; Stehplätze <u>---</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 585 x Ø 175</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1820</u> H <u>1770</u> §)	GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	Spurkreis L <u>17,7</u> R <u>16,7</u>	Leergewicht	<u>je nach Aufbau</u>			<u>---</u> §)
Achsabstand	<u>*) / ( / / )</u>	Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>			<u>---</u>
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen	Total	<u>10000</u>		
Länge	<u>*)</u>		Fabrik-Garantie	<u>4369</u>	<u>8637</u>	<u>10000</u>
Breite	<u>2290</u>		Reifen-Dimens.	<u>9.00-20 14PR</u>		
Höhe	<u>2380</u>		Tragkraft p. Achse	<u>4700 (7,0)</u>	<u>8600 (7,0)</u>	<u>100</u> km/h
Ueberhang V	<u>1242</u>		Gesamtzuggewicht			
H	<u>*)</u>		Fabrikgar. max.	<u>19300</u> kg		
S			<u>XXXXXXX</u>			

## AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E) Lichtlupe --  
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E)  
 Markierlicht -- Nebellampen --  
 Warnvorrichtung elektrisch (2-Ton) Lautstärke 92 (dB) A  
 Scheibenwischer elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht BUTLERS 1603 Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht BUTLERS 1603 Rückfahrlampen --  
 Kontroll-Nr.-Bel. links komb. Schildform Hochformat/~~Langformat~~  
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messer Tachogr.  
 Richtungsblinker 6/Anordnung IV  
 Vornseitl.: 4 (E) seitl. 5 (E) hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage -- Arbeitslampen --  
 Unterlegekeil: §)

## ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen  
 Marke & Typ BEDFORD EJR.  
 Typenschein-Nummer CH 3080 27  
 Karosserieform --  
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3  
 Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D  
 PS 27,59  
 Nutzlast je n. Aufbau Hubraum 5417  
 Gesamtgew. 10000 Anhängelast --  
 Gew. des Zuges --

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. =KEJR3J2T120206

\*) Typbezeichnung: Radstand: Länge: Ueberhang-H:

EJRL 3835 mm 6946 mm 1869 mm

EJR3 4242 7580 2096

\*\*) Hilfsbremse: VA + HA der Betriebsbremse\*\*) Federspeicher: Notlösevorrr. (Druckknopf) aus HA-Kreis; mech. Lösevorrr. vorhanden.

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme aufzunehmen und zu kontrollieren. (Blinker müssen nach Anordnung IV angebracht sein).

Durch den Importeur montiert oder abgeändert:

- Rückblickspiegel / - Unterlegekeil / - Auspuffrohrende wird verlängert.

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Studen, 21.1./14.2.72