

Lastwagen (Fahrgestell)	B E D F O R D	E P R . *) Motor P-D	CH 3080 31
----------------------------	---------------	--------------------------	------------

ERKENNUNGSMERKMALE "EPR. + "CH 3080 31" auf Hersteller-Plakette, links beim Einstieg
"KEPR...." vor Fahrgestell-Nr.

Fahrstellnummer eingeschlagen links, sertl. auf Längsträger, vor Hinterrad
Motorkennzeichen eingeschlagen "P-D" rechts hinten a. Motorblock unter Anlasser (v. Imp. eing.)
Hersteller VAUXHALL (BEDFORD) Motors Co. Ltd. (GB) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA. Biel

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>n. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>BEDFORD</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Druckl.-hydr., je 2-Kreise, IB 1</u>	Typ <u>P-D</u>
Hilfsbremse <u>HA+VA Kr. der Betr. Dauerbremse Staudruck, abstufbar</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>Federspeicher abstufbar auf HR +)</u>	Bohrung <u>115.9</u> Hub <u>120.65</u>
Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>5x2= 10</u>	Hubraum <u>7634</u> cm ³ Steuer-PS <u>38,90</u>
Diff. Sperre _____ Zughaken <u>n. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>80</u> km/h	Leist.-PS <u>120</u> (DIN) bei <u>2650</u> u/min
KAROSSERIEFORM <u>Frontlenkerkabine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2700</u> u/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte _____; hinten _____; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>1 Topf 635xØ 210 ++)</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1810</u> H <u>1755</u>
	Spurkreis L <u>16,7R</u> <u>16,8</u>
§) Achsabstand	*) / (/ /)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	*) _____
Breite	<u>2291</u> _____
Höhe	<u>2335</u> _____
Ueberhang V	<u>1255</u> _____
H	*) _____
S	_____

GEWICHTE §) Vorn	Mitte	hinten	TOTAL
Leergewicht	_____	<u>je nach Aufbau</u>	_____
Nutzlast	_____	<u>je nach Aufbau</u>	_____
Total	_____	_____	<u>11500</u>
Fabrik-Garantie	<u>4369</u>	_____	<u>8890</u>
Reifen-Dimens.	<u>9.00-20</u>	<u>14 PR</u>	_____
Tragkraft p. Achse	<u>4480(6,25)</u>	<u>9200</u>	<u>(7,0) 100</u> km/h
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht <u>15000</u> kg		_____

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 24 V

Fernlicht CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E)
 Markierlicht §)
 Warnvorrichtung LUCAS 69217F/69218F 98 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/separat Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messer Tachograph
 Richtungsblinker Anordnung III
 Vorn seitl. 4 (E) seitl. _____ hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden
 Unterlegekeil: §)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen
 Marke & Typ BEDFORD EPR. *
 Typenschein-Nummer CH 3080 31
 Karosserieform _____
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3
 Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff D
 PS 38,90
 Nutzlast je n. Aufbau Hubraum 7634
 Gesamtgew. 11500 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = KEPR1CCW100010*) Typenbezeichnung: Radstand: Länge: Ueberhang-H.:

EPR1 3835 mm 6950 mm 1860 mm

EPR3 4242 mm 7580 mm 2083 mm

+) Federspeicher : Betriebsdruck aus VA Kreis

Notlösevorrichtung aus HA-Kreis + mech. Lösevorrichtung auf Bremszylinder

++) Lärmdämpfung : Zur Verminderung des Lärms ist ein "Multi-Wing" Ventilator mit 8 Flügeln erforderlich.§) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme aufzunehmen und zu kontrollieren
Durch den Importeur montiert od. abgeändert:
 Unterlegekeil / Auspuffrohrende wird verlängert

Studen, 19.2.73 / 12.3.73 / 26.3.73 / 2.7.73 / 9.7.73

CK