

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 3080 32

Lastwagen
(Fahrgestell)

Fabrikmarke
B E D F O R D

E J N A 3

ERKENNUNGSMERKMALE "**EJNA3**" sowie "**CH 3080 32**" auf Hersteller-Plakette, links beim Einstieg.
"**KEJNA3...**" vor Fahrgestell - Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, oben auf Längsträger neben Motor vom Importeur eingeschlagen.
Motorkennzeichen eingeschlagen "**J**" rechts hinten auf Block unter Anlasser.
Hersteller VAUXHALL (BEDFORD) Motors Co. Ltd (GB) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antriebs-Hinterräder	MOTOR Bauart Reihe <u>4</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> oder rechts Lenkhilfe <u>---</u>	Marke <u>BEDFORD</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, Druckluft-Unterstützung</u>	Typ <u>J</u>
Hilfsbremse <u>Federspeicher, IB, Dauerbremse Staudruck, abstufbar</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>a. Hinterräder *)</u> Anhängerbr. <u>---</u>	Bohrung <u>103,20</u> Hub <u>107,95</u>
Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>2x4 = 8</u>	Hubraum <u>5417</u> cm ³ Steuer-PS <u>27,59</u>
Diff. Sperre <u>---</u> Zughaken <u>a. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>72</u> km/h	Leist.-PS <u>99,5</u> (DIN) bei <u>2600</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Frontlenkerkabine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>---</u> Schlebedach	Lärm <u>84</u> dB (A) bei <u>2650</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>---</u> ; hinten <u>---</u> ; Stehplätze <u>---</u>	Lärmdämpfung <u>1</u> Topf <u>580 x Ø 170</u>
	Rauchmessung: <u>1,5</u> Bacharach

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1842</u> H <u>1718</u>
	§) Spurbereich L <u>15,2</u> R <u>14,6</u>
Achsabstand	<u>3855</u> / (/ /)
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>6920</u>
Breite	<u>2200</u>
Höhe	<u>2250</u>
Überhang V	<u>1260</u>
H	<u>1805</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL	§)
	Leergewicht	<u>je nach Aufbau</u>			
Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>				
Total				<u>9300</u>	
Fabrik-Garantie	<u>3810</u>	<u>---</u>	<u>7112</u>	<u>9300</u>	
Reifen-Dimens.	<u>8,25-20</u>	<u>14</u>	<u>PR</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>3825</u>	<u>(6,25)</u>	<u>7250</u>	<u>(6,25)</u>	
	Gesamtzuggewicht			<u>12430</u>	kg
Fabrikgar. max.				<u>12430</u>	kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V
 Fernlicht CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E)
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung LUCAS 70223A / 70224A Lautstärke 97 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen —
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/ separat Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messor Tachograph
 Richtungsblinker Anordnung III
 Vorn /seitl. 4 (E) seitl. _____ hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____
 Unterlegekeil: §)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen
 Marke & Typ BEDFORD EJNA3
 Typenschein-Nummer CH 3080 32
 Karosserieform _____
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3
 Leergewicht lt. Waags. Treibstoff D
 Nutzlast je n. Aufbau PS 27,59
 Hubraum 5417
 Gesamtgew. 9300 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = KEJNA3HCW106942

- §) Federspeicher: Notlösevorrichtung aus separatem Behälter (Zugknopf mit Kontrolllampe);
 mech. Lösevorrichtung = 2 Gestänge mit Spannschlösser
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme aufzunehmen und zu kontrollieren.

Durch den Importeur montiert oder abgeändert:

Rückblickspiegel / Unterlegekeil / Auspuffrohrende wird verlängert.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 12.2.73, / 26.3.73

Die Prüfungskommission

14

Lastwagen
(Fahrgestell)

B E D F O R D

E J N A 3

CH 3080 32

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachprüfung vom 27.8. u. 1.10.73 in Studen - lin

Ab Juli 1973:

Betriebsbremse : Druckluft-hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken

Hilfsbremse : Federspeicher, Innenbacken, auf Hinterräder

Kreisausfallwarnung : hydraulischer Teil: Niveau-Schwimmer über Kontrollampe
Druckluft-Teil : Doppelmanometer, Summer und Kontrollampe

Feststellbremse : Federspeicher

Betriebsdruck aus einem Bremskreis

Notlösedruck aus separatem Behälter über Ventil in Kabine
mech. Notlösung: Gestänge zurückschrauben

Nachtrag vom 14. Dezember 1977 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 35,2 km/h, M3, iA 5,83, 83 dB/A

Nahfeld : 96,5 dB/A bei 3100 U/min

Rauchmessung : Vollast gemäss ECE 24
Beschleunigung Bacharach 4,0

Nachtrag vom 14.9.1979 - Mi

Gültig ab Fahrgestellnummer: EJN3...105539

Erkennungsmerkmale: EJN3... vor Fahrgestellnummer