

ZUSATZKARTE

Lieferwagen

B E D F O R D

C F De Luxe Mod.97570

Kasten mit Fenster

CH 3080 35

ERKENNUNGSMERKMALE "De Luxe" beidseitig vor Türen
 "CF 97570" sowie "CH 3080 35" auf Hersteller-Plakette, links
 zwischen den Türscharnieren.
 "97570.." vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen seitlich auf rechtem Türpfosten der Hintertüre oder *)
 Motorkennzeichen eingeschlagen "23 L" rechts, hinten oben auf Block.
 Hersteller VAUXHALL (Bedford) Ltd., Luton (GB) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>VAUXHALL</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremsenhydr. 2-Kreis, IB, Vacuum-Hilfe, Differenzdruck-	Typ <u>23 L</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB, Kabel</u> [anzeige; Kontrolllampe komb.	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> [mit Handbremse	Bohrung <u>97,54</u> Hub <u>76,20</u>
Getriebeart <u>mech. synchr. od. Automat</u> Anz. Gänge <u>4 od. 5 od. 3 St</u>	Hubraum <u>2278</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,60</u>
Diff. Sperrre <u>-</u> Zughaken <u>n. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>124</u> km/h	Leist.-PS <u>80,5</u> (DIN) bei <u>4400</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit Fenster (a.W. mit erhöhtem</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Türen: 2 + 1 rechts + 1 Flügeltüre hinten</u> [Dach]	Lärm <u>76</u> dB (A) bei <u>4400</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>3 (**)</u> ; vorn <u>3</u> ;	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 400x210x105</u> <u>255x Ø 95</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V	1660	H	1660
	Spurkreis L	11,6	R	11,8
Achsabstand	<u>3200 / () / () / ()</u>			
	Aussenabmessungen		Innenabmessungen	
Länge	<u>4810</u>		<u>2800</u>	
Breite	<u>2017</u>		<u>1280/1700</u>	
Höhe	<u>(2480)2080</u>		<u>(1880)1480</u>	
Ueberhang V	<u>630</u>		<u>-</u>	
H	<u>980</u>		<u>800</u>	
S	<u>-</u>		<u>-</u>	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>825</u>	<u>-</u>	<u>700</u>	<u>1525</u>
Nutzlast	<u>385</u>	<u>-</u>	<u>1015</u>	<u>1400</u>
Total	<u>1210</u>	<u>-</u>	<u>1715</u>	<u>2925</u>
Fabrik-Garantie	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2925</u>
Reifen-Dimens.	<u>205 R 14 C 6PR</u>			<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1500</u>	<u>(2,5)</u>	<u>1840</u>	<u>(3,75)</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u>4168</u> kg

() = mit erhöhtem Kunststoffdach

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

AUSRUFSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
 Markierlicht -
 Warnvorrichtung LUCAS 6H 70221 90 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen +2/ausen Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker Anordnung II
 Vorn 1 (E) seitl. - hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden
 Diebstahlsicherung : Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ BEDFORD
CF De Luxe
 Typenschein-Nummer CH 3080 35
 Karosserieform Kasten mit Fenster
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3
 Leergewicht 1525 Treibstoff B
 PS 11,60
 Nutzlast 1400 Hubraum 2278
 Gesamtgew. 2925 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 97570GY625038

- *) Fahrgestellnummer : rechts, vorn seitlich auf Längsträger hinter Vorderrad.
 **) Längsbänke zum gelegentlichen Personentransport im Sinne von Art. 61, Abs. 2 VRV (14 Pl.). Schutzgitter hinter Vorderplätzen vorhanden.

Abgasprüfung : 1,0 % CO bei 700 U/min + ECE 15

Funkentstörung : BAV, Anhang 8 Ziffer 4 "D" + ECE 10

Anbringungsort der ECE 10 + ECE 15 Plaketten : links zwischen den Türscharnieren.

Ersetzt Typenschein CH 3080 35 vom 1.10.73
Fahrgestellnummer und Anzahl Plätze

z Studen, 1.10.73 / 13.5.74

Lieferwagen

B E D F O R D

CF De Luxe Mod. 97570
Kasten mit Fenster

CH 3080 35

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 10.11.1975 - lin

Ab Fahrgestell-Nummer 97570 F.600001: (F = Baujahr 1976)

Abgasprüfung ECE-15, Aenderung 01 (1.10.1975) erfüllt

Nachtrag vom 5.7.1976 in Studen - Sta

Geprüfte Anhängelast : 1243 kg mit Automat und mech. 5-Gang Getriebe

Nachtrag vom 18.5.1978 in Frutigen - Vn

Geräuschmessung nach BAV (nur gültig für 5-Gang- und automatisches Getriebe)

Vorbeifahrt : 35,4 km/h, M3, iA 5,87, 79,5 dB/A (gilt auch für iA 5,22)
50,0 km/h, A2, iA 5,87, 78,0 dB/A (gilt auch für iA 5,22)

Nahfeld : 85 dB/A bei 3450 U/min.
85 dB/A bei 3450 U/min.

Nachtrag vom 7.7.1980 in Studen - lin

Ab Fahrgestell-Nummer 97...K. (K = Modelljahr 1980)

<u>Motorleistung</u>	: 58 kW (79 PS) DIN bei 4600 U/min
<u>Geräuschmessung</u>	: Vorbeifahrt 39,7 km/h, M3, iA 5,125 = 79,0 dB/A (gültig auch Vorbeifahrt 50,0 km/h, A2, iA 5,125 = 77,5 dB/A für iA 4,454 Standmessung: 72 dB/A bei 3450 U/min
<u>Abgasprüfung</u>	: ECE-15/03, CO 1,06 % bei 800 U/min (mech. Getriebe), 0,96 % bei 750 U/min (Automat)
<u>Garantierte Anhängelast</u>	: mech. Getriebe 1360 kg, Automat 1360 kg (Achse 4,454 : 1)
<u>Geprüfte Anhängelast:</u>	: " " 1360 kg, " 1000 kg
<u>Garantierte Dachlast</u>	: 130 kg