

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges _____ Fabrikmarke B E D F O R D Typ C F De Luxe / Model 97560
 Lieferwagen (Fahrgestell) _____ CH 3080 36

Hersteller VAUXHALL MOTORS LIMITED, Luton (GB)
 Erkennungsmerkmale "Bedford" auf Fahrzeugfront. "De Luxe" beidseitig vor Türen. "Bedford" "CF 97560" "CH 3080 36" auf Hersteller-Plakette. "97560," vor Fahrgestell-Nr.
 Herstellerplakette links, an hinterem Türpfosten
 Fahrgestellnummer rechts, oben in Motorhauben-Wasserrinne (Importeur) od. rechts, vorn seitlich auf Längsträger hinter Vorderrad
 Motorkennzeichen "23 L" hinten oben auf Block vor Kupplungsgehäuse
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
 Geprüftes Fahrzeug 97560DY608483 Unveränderliche Zeichen im Typencode "CF 97560" + "97560,"

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch od. Automat
 Anzahl Gänge 4 od. 5 od. 3 St. Achsantrieb HR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, IB, Unterdruck-Unterstützung, auf alle Räder
 Hilfsbremse mechanisch, IB, auf HR
 Feststellbremse dp. Hilfsbremse
 Dauerbremse _____
 2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter, Kontroll.komb.mit Handbremse

MOTOR

Marke VAUXHALL Typ 23 L
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 97,54 Hub 76,20
 Hubraum 2278 Steuer-PS 11,60
 Leistungs-PS 80,5 DIN bei U/min 4400
 Lärm 77 dB/A bei U/min 4400
 Schalldämpfer 1/ 400x210x105 + 1/ 255 x Ø 95
 Abgasprüfung 3,1 % CO (725 U/min) + ECE 15 *
 Entstörung BAV, Anh. 8 Ziff. 4 "D" + ECE 10 *

KAROSSERIE

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel innen, l. r.
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Anzahl Plätze t 3 v 3 M _____ h _____

MASS E §)

innen aussen
 Länge 4731 Achsabstände 3200 / _____ /
 Breite 1971 / _____ /
 Höhe 1950 Spurweite v 1651 h 1646
 Ueberhang s _____ Spurweiten v _____ h _____
 v 616 h _____
 h 915 Spurbreite l 11,6 r 11,4
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____

GEWICHTE §)

vorn hinten total
 Leergewicht je nach Aufbau _____
 Nutzlast _____
 Gesamtgewicht _____
 Fabrikgarantie 1249 1676 2925
 Reifengröße 205 R 14 C 205 R 14 C (Varianten
 Ply / atü 6 / 2,5 6 / 3,25 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 1500 1700
 für V max 120 km/h 120 km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst _____
 Garantierte Anhängelast ungebremst _____
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 4085
 Geprüfte Anhängelast 1235
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 120 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen _____ km/h

<u>AUSRÜSTUNG</u>	
Fernlichter	<u>CR (E)</u>
Zusatz-Fernlichter	<u>-</u>
Abblendlichter	<u>CR (E)</u>
Standlichter	<u>A (E) in CR</u>
Nebellichter	<u>-</u>
Bremslichter	<u>S1 (E)</u> Schlusslichter <u>R (E)</u>
Richtungsblinker	<u>v 1 (E)</u> s <u>-</u> h <u>2a (E)</u>
Rückstrahler	<u>v</u> s <u>-</u> h <u>I (E)</u>
Markierlichter	<u>v</u> s <u>-</u> h <u>-</u>
Lichthupe	<u>auf CR</u> Kontroll-Nr. <u>Bel. 2/sep. Mitte</u>
Scheibenwischer	<u>2 Blatt</u> mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	<u>LUCAS 6H 70 221</u> (90) dB/A () d3/A () dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	<u>Lieferwagen</u>
Marke und Typ	<u>BEDFORD CF De Luxe</u>
Typenscheinnummer	<u>CH 3080 36</u>
Karosserie	<u>-</u>
Plätze total	<u>3</u> vorn <u>3</u>
Leergewicht	<u>1t. Waagsch.</u> Treibstoff <u>B</u>
Nutzlast	<u>Je n. Fabr.</u> Steuer-PS <u>11,60</u>
Gesamtgewicht	<u>2925</u> Hubraum <u>2278</u>

REMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Anbringungsort der ECE 10 + ECE 15 Plaketten = links zwischen den Türscharnieren.
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ersetzt Typenschein CH 3080 36 vom 11.2.74
Fahrgestellnummer

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 28.1./4.2./11.2.74
Studen, 13. Mai 1974

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

Lieferwagen
(Fahrgestell)

B E D F O R D

C F De Luxe
Modell 97560

CH 3080 36

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 10.11.1975 - lin

Ab Fahrgestell-Nummer 97560 F.600001: (F = Baujahr 1976).

Abgasprüfung ECE-15; Aenderung 01 (1.10.1975) erfüllt.

Nachtrag vom 18.5.1978 in Frutigen - Vn

Geräuschmessung nach BAV (nur gültig für 5-Gang- und automatisches Getriebe)

Vorbeifahrt : 35,4 km/h, M3, IA 5,87, 79,5 dB/A (gilt auch für IA 5,22)
50,0 km/h, A2, IA 5,87, 78,0 dB/A (gilt auch für IA 5,22)

Nahfeld : 85 dB/A bei 3450 U/min.
85 dB/A bei 3450 U/min.

Nachtrag vom 7.7.1980 in Studen - lin

Ab Fahrgestell-Nummer 97...K. (K = Modelljahr 1980)

Motorleistung : 58 kW (79 PS) DIN bei 4600 U/min

Geräuschmessung : Vorbeifahrt 39,7 km/h, M3, IA 5,125 = 79,0 dB/A (gütig auch für
Vorbeifahrt 50 km/h, A2, IA 5,125 = 77,5 dB/A IA 4,454)
Standmessung 7m: 72 dB/A bei 3450 U/min

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO 1,06 % bei 800 U/min. (mech. Getriebe)
ECE-15/03; CO 0,96 % bei 750 U/min. (Automat)

Garantierte Anhängelast: mech. Getriebe = 1360 kg, Automat = 1360 kg
Geprüfte Anhängelast: " " 1360 kg, " 1000 kg (Achse 4,454 : 1)