

Art des Fahrzeuges
Lastwagen oder Sattelschlepper
(Fahrgestell)

Fabrikmarke

B E D F O R D

Typ

TM EWV....*

ZUSATZKARTE
CH 3080 40

Hersteller
Erkennungsmerkmale

VAUXHALL MOTORS LIMITED, Luton (GB)
"BEDFORD TM EWV...." auf Hersteller-Plakette
"EWV...." vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

links, im hinteren Türpfosten
links, seitlich Mitte Längsträger
"W" rechts, vorn seitlich auf Block, hinter Wasserpumpe) vom Importeur
eingeschlagen
GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
EWV2QFW451060

Unveränderliche Zeichen im Typencode

EWV....

Fahrgestell

Anzahl Achsen
Lenkung
Getriebe
Anzahl Gänge
Betriebsbremse

2 Anzahl Räder 6
mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
mechanisch nichtsynchronisiert od. Automat
4x2+1 od. 4-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder
Druckluft, 2-Kreis, IB, auf alle Räder, Bremskraft-
regler stufenlos lastabhängig auf HR

Hilfsbremse +)

(Federspeicher, abstufbar, IB, auf alle Räder, Be-
triebsdruck aus VA-Kreis, Notlösevorr. aus HA-
Kreis, mech. Lösevorr. Spindel an Zylinder
Staudruck (Motor wirkt als Kompressor)
Doppelmanometer + Summer + Kontrolllampe

Feststellbremse
Dauerbremse
2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke
Bauart
Treibstoff
Kühlung
Bohrung
Hubraum
Leistungs-PS

GM Typ 6V-71
V Takte 2
D Lage vofn
Wasser Anzahl Zylinder 6
107,95 Hub 127
6974 Steuer-PS 35,52
228 DIN bei U/min 2100

Lärm
Schalldämpfer
Abgasprüfung
Entstörung

85 dB/A bei U/min 2200
1 Topf 970x260 mm \$)
Bacharach= 2,5

Karosserie

Frontlenkerkabine

Anzahl Türen
Sicherheitsgurten
Untertegkeil
Diebstahlsicherung

2 Geschw. Messer Tachograph
Rückspiegel 2/heidsaitig
\$) Zugvorrichtung nach Wunsch

Anzahl Plätze

2 v 2 M h

Masse \$)

Länge
Breite
Höhe
Ueberhang

Innen aussen
7875 Achsabstand 4900 /
2480 Doppeltachse v h
2927 Spurweite v 2004 h 1810
s Spurweite v
v 1226 h
h 1749 Spurbreite 18000 r 18000

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

Leergewicht
Nutzlast
Gesamtgewicht
Fabrikgarantie
Reifengröße
Ply / bar
Tragkraft
für V max

vorn hinten total
4136 1944 6080 \$)
(Leergewicht Kabine-Fahrgestell)
16000
6100 10800 16260
11 - 22,5 X 11 - 22,5 X
16 / 8,0 16 / 8,0 (Varianten
vgl. Bemerkungen)
6000 10800
100 km/h 100 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

32520 kg

113 km/h

km/h

Ausrüstung §) _____
 Fernlichter 4/ CR + R (E) _____
 Abblendlichter 2/ CR (E) die äusseren _____
 Standlichter A (E) _____
 Schlusslichter R-S1 (E) _____
 Bremslichter R-S1 (E) _____
 Richtungsblinker v _____ s 4 (E) h 2a (E) _____
 Rückstrahler v _____ s I (E) h I (E) _____
 Markierlichter v _____ s _____ h _____
 Zusätzliche Lichter _____
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat _____
 Scheibenwischer 2/ Blatt _____ mit/ohne Waschanlage _____
 Warmvorrichtungen LUCAS 6H 7021b _____

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lastwagen oder Sattelschlepper _____
 Marke und Typ BEDFORD TM EWV.... *) _____
 Typenscheinnummer CH 3080 40 _____
 Karosserie je nach Aufbau _____
 Plätze total 2 _____ vorn 2 _____
 Leergewicht lt. Waagschein Treibstoff D _____
 Nutzlast je nach Aufbau Steuer-PS 35,52 _____
 Gesamtgewicht 16000 Hubraum 6974 _____

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Modelle:	Radstand	Länge	Uebershang-H	Spurkreis-Ø
EWV 1 =	4070 mm	6655 mm	1359 mm	15,5 m §)
EWV 2 =	4900	7875	1749	18,0
EWV 3 =	5230	8485	2029	19,5
EWV 7 =	3660	6045	1159	14,6

§) Masse, Spurkreis, Gewichte, Ausrüstung und Unterlegekeil sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Auspuffrohrende muss bis 45° nach links geführt werden.

Versuche des Brems- und Fahrverhaltens bei leerer Sattelzugmaschine ausgeführt

- +) Federspeicher bei Lastwagen mit Anhängerbremse = 1 Zylinder pro Rad, vorn und hinten.
 bei Lastwagen ohne Anhängerbremse = 1 Zylinder pro Rad, nur hinten.

Eintrag im Fahrzeugausweis

Breitezeichen 2,30 m erforderlich.

Diese Karte ersetzt TS CH 3080 40 vom 15.12.75.
 Gewichtsgarantie Hinterachse

Studen, 21.11.77.

Ort und Datum der Prüfung

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Studen, 15.12.75./12.1.76/26.1.76/16.2.1976/8.3.1976/15.3.1976/5.4.76.

Lastwagen oder
Sattelschlepper
(Fahrgestell)

B E D F O R D

T M E W V

C H 3080 40

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 31.5.1977 in Studen - Gau

Lärmmessung (gültig bis 31.12.1978)

83 dB/A bei 2100 U/min. (Leistungsdrehzahl)

Nachtrag vom 29. Juni 1977 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 36 km/h, A2, iA 4,11, 86,75 dB/A
30 km/h, M6, iA 5,43, 85,75 dB/A

Nahfeld : 98 dB/A bei 2200 U/min
97 dB/A bei 2325 U/min

Rauchmessung : BOSCH-Schwärzungszahl 2,8 (95 %)
Bacharach 2,0