

Art des Fahrzeuges

Lastwagen (Fahrgestell)

Fabrikmarke

BEDFORD

Typ

ELR - . *)

Typenschlüsselnummer
ZUSATZKARTE

CH

3080 41

TS gültig bis 31.12.1978
(Lärm)Hersteller
ErkennungsmerkmaleVAUXHALL MOTORS LTD., Luton (GB)
"ELR-" und "CH 3080 41" auf Hersteller-Plakette,
"ELR..." vor Fahrgestell-NummerHerstellerplakette
Fahrstellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeuglinks, in Führerkabine, unter Sitz
links, seitlich auf Längsträger, vor Hinterrad
"L" vor Motornummer, rechts seitlich hinten auf Motorblock
GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
ELR1CEW 100003

Unveränderliche Zeichen im Typencode

ELR....

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe mech. synchronisiert oder automatisches Getriebe
 Anzahl Gänge 5 od. 4 Stufen Achsantrieb HR (**)
 Betriebsbremse *****)** druckluft-hydraulisch, 2-Kreis, 1B, wirkend auf
alle Räder, Bremskraftregler, stufenlos lastab-
hängig, wirkend auf HR
 Hilfsbremse VA + HA-Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse Federspeicher abstufbar auf HR ****)
 Dauerbremse Staudruck, nicht abstufbar
 2-Kreis-Kontrolle +

Motor	Marke	Typ	L (500 CID)
BEDFORD	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	115,87	Hub	129,48
Bohrung	8192	Steuer-PS	41,72
Hubraum	138 DIN	bei U/min	2650
Leistungs-PS	84	dB/A bei U/min	2650 §)
Lärm	Schalldämpfer	1 Topf 630 x ø 280 mm	§)
Abgasprüfung	Bacharach	= 2,0 / Schwärzungszahl = 1,7	
Entstörung			

Karosserie

Frontlenker-Kabine
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel links + rechts
 Unterlegkeil §) Zugvorrichtung nach Wunsch
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze t 3 v 3 M - h -
 Masse §) innen aussen
 Länge - *) Achsabstand - *)
 Breite - 2290 Doppelachse v - h -
 Höhe - 2300 Spurweite v 1810 h 1755
 Ueberhang s - Spurweite v -
 v - 1230 h -
 h - Spurkreis l 17600 r 16900
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte §)	vorn	hinten	total
Leergewicht	2360	1560	3920 ++)
Nutzlast			
Gesamtgewicht	4370	8890	12550
Fabrikgarantie	9,00 - 20	9,00 - 20	(Varianten
Reifengrösse	14 / 7,00	14 / 7,00	vgl. Bemerkungen)
Ply/bar	5000	9200	
Tragkraft	100	100	km/h
für V max			
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtgewicht			17250
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			86 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

Ausrüstung §) _____
 Fernlichter CR (E) _____
 Abblendlichter CR (E) _____
 Standlichter A (E) separat _____
 Schlusslichter R (E) _____
 Bremslichter Sl (E) _____
 Richtungsblinker v-seitl. 4 (E) s _____ h 2a' (E) _____
 Rückstrahler v _____ s _____ h I (E) _____
 Markierlichter v _____ s _____ h _____
 Zusätzliche Lichter _____
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat links _____
 Scheibenwischer 2/ Blatt _____ mit/ohne Waschanlage _____
 Warnvorrichtungen SEIMA TPAR 402-425 // 403-426 oder andere gemäss _____
 Homologationsblätter geprüfte Modelle _____

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lastwagen
 Marke und Typ BEDFORD ELR - *)
 Typenscheinnummer CH 3080 41
 Karosserie je nach Aufbau
 Plätze total 3 vom 3
 Leergewicht lt. Waagschein Treibstoff D
 Nutzlast je n. Aufbau Steuer-PS 41,72
 Gesamtgewicht 12550 Hubraum 8192

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- | <u>*) Typen</u> | <u>Achsabstand</u> | <u>Gesamtlänge</u> | <u>Überhang hinten</u> |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| ELR-1 | 3835 mm | 6950 mm | 1885 mm |
| ELR-3 | 4242 mm | 7570 mm | 2098 mm |
- ***) Achsantrieb : auf Wunsch lieferbar mit elektrisch schaltbarer 2-Gang-Hinterachse
- ****) Betriebsbremse : Absicherung der Nebenbetriebe durch Drucksicherungsventil, eingestellt auf 5,5 bar; Einstellschraube plombiert.
- *****) Federspeicher : Betriebsdruck aus 1. Kreis, Notlösedruck aus 2. Kreis; Notlösdevorrichtung: Plombierung nicht erforderlich; mechanische Notlösung: zurückschrauben des Bremsgestänges.
- +) 2-Kreis-Kontrolle : Druckluft-Teil: Doppelmanometer, separate Kontrolllampe und Summer hydr. Teil : Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe
- ++) Gewichte : Leergewicht des geprüften Fahrgestells, Typ ELR-1
- §) Ausrüstung : Auspuffrohr wird vom Importeur nach links (bis max. 45°) geführt.
 Rotes Markierlicht vorne seitlich, nach hinten leuchtend (Rückseite der Standlichter), zugelassen gemäss Entscheid Eidg. Polizeiabteilung
 Masse, Gewichte, Unterlegkeil und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu prüfen
 Die Motorabregeldrehzahl ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren

Ersetzt TS CH 3080 41 vom 9.2.- 22.3.1976

Lieferbar mit automatischem Getriebe

(5.10.1977)

Ort und Datum der Prüfung

Studen. 9.2.1976/23.2.1976/1.3.1976/8.3.1976 / 22.3.76./3.10.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lastwagen
(Fahrgestell)

B E D F O R D

E L R - .

CH 3080 41

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 15. Dezember 1977 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV (nur gültig für mechanisches Getriebe)

Vorbeifahrt : 32,1 km/h, M3, iA 5,57, 86 dB/A

Nahfeld : 103 dB/A bei 3025 U/min