

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Lastwagen (Fahrgestell)

BEDFORD

TM EXX.... *

ZUSATZKARTE
CH 308044

Hersteller

VAUXHALL MOTORS Ltd., Luton (GB)

Erkennungsmerkmale

"TM EXX...." auf Hersteller-Plakette, "EXX...." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

links, am hinteren Türpfosten

Fahrgestellnummer

links, Mitte seitlich auf Längsträger (Importeur)

Motorkennzeichen

"X" rechts, hinten seitlich auf Motorblock (Importeur)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

EXX3QHO 450015

Unveränderliche Zeichen im Typencode

TM EXX.... / EXX....

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder

6

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

mechanisch nichtsynchronisiert

Anzahl Gänge

5 x 2 = 10

Achsantrieb

HR **)

Betriebsbremse

Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder,
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend
auf HR

Hilfsbremse

Federspeicher abstufbar, IB, auf alle Räder +)

Feststellbremse

Federspeicher +)

Dauerbremse

Staudruck (Motor wirkt als Kompressor)

2-Kreis-Kontrolle

Doppelmanometer, Kontrolllampe und Summer

Motor

Marke

GM-DETROIT

Typ

8V-71 (X)

Bauart

V

Takte

2

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

107,95

Hub

127

Hubraum

9299

Steuer-PS

47,36

Leistungs-PS

316 DIN

bei U/min

2100

Lärm

85 dB/A bei U/min

2200

Schalldämpfer

1 Topf 960 x 330 x 260 mm

§)

Abgasprüfung

BOSCH-Schwärzungszahl 2,6

Entstörung

Karosserie

Frontlenkerkabine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

Tachograph

Sicherheitsgurten

-

Rückspiegel

links + rechts

Unterlegkoll

400x300x230

Zugvorrichtung

nach Wunsch

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

2

v

M

h

Masse ++)

innen

ausßen

Länge

9095

Achsabstand

5230

Breite

2500

Doppelachse

v

h

Höhe

3000

Spurweite

v 2020

h 1850

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

1226

h

h

2639

Spurkreis

v 19350

r 19350

Gewichte ++)

Leergewicht

vorn 4825

hinten 2330

total 7155

Nutzlast

Gesamtgewicht

6610

13000

16000

Fabrikgarantie

12.00 R 20

12.00 R 20

19000 +++)

Helfengröße

18 / 8,5

18 / 8,5

(Varianten

Ply / bar

7500

13000

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

für V max

100

km/h

100

km/h

Garantierter Anhängelast gebremst

Garantierter Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

40000 +++)

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

111

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung §)

| | | | |
|--------------------------|--|---------|-----------------------|
| Femlichter | 2/ R (E) + 2/ CR (E) | | |
| Abblendlichter | CR (E) äusserer | | |
| Standlichter | A (E) in CR | | |
| Schlusslichter | R (E) | | |
| Bremslichter | S1 (E) | | |
| Richtungsblinker | v seith. 4 (E) | s | h 2a (E) |
| Rückstrahler | v | s I (E) | h I (E) |
| Markierlichter | v | s | h |
| Zusätzliche Lichter | | | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2./ separat links | | |
| Scheibenwischer | 3 / Blatt | | mit Wasserwaschanlage |
| Warnvorrichtungen | LUCAS 6H 70289A/ 70290A | | |
| | oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle | | |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|----------------|------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Lastwagen | | |
| Marke und Typ | B E D F O R D | TM EXX.... | *) |
| Typenscheinnummer | CH | 3080 44 | |
| Karosserie | je nach Aufbau | | |
| Plätze | total 2 | | vorn |
| Leergewicht | lt. Waagschein | Treibstoff | D |
| Nutzlast | je nach Fz. | Steuer-PS | 47,36 |
| Gesamtgewicht | 16000 | Hubraum | 9299 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Modelle : TM EXXB... = Radstand 3660 mm
 TM EXX2... = Radstand 4900 mm
 TM EXX3... = Radstand 5230 mm
- ** Achsantrieb : Differentialsperre auf Hinterachse
- + Federspeicher : Betriebsdruck aus VA-Kreis, Notlösedruck aus HA-Kreis, Notlösevorrichtung: Kippventil in Kabine; Plombierung nicht erforderlich, mechanische Notlösevorrichtung: Spindel am Bremszylinderkolben.
- ++ Leergewicht/Masse : Leergewicht und Masse des geprüften Typs EXX3QSO (Radstand 5230 mm)
- +++ Fabrikgarantie : Bremsen, Anfahrvermögen und Unterlegkeil geprüft mit 19 to Gesamtgewicht
- ++++ Gesamtzuggewicht : garantiertes Gesamtzuggewicht mit Radstand 3660 mm = 38 to
- §) Masse, Gewichte, Spurkreis und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Auspuffrohrende muss 45° nach links geführt werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis

Breitezeichen > 2,30 m erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
 Studen, 26.4.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lastwagen
(Fahrgestell)

B E D F O R D

T M E X X

CH 3080 44

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 24. Oktober 1977 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 37 km/h, M7, iA 5,05, 87 dB/A

Nahfeld : 92 dB/A bei 2300 U/min

Rauchmessung : BOSCH-Schwärzungszahl 3,3 (1000 U/min)
Bacharach 2,5