

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Lieferwagen

BEDFORD

KB 2 6

CH 3080 62

Hersteller ISUZU MOTORS LTD., Tokyo (J)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "BEDFORD"
vor Fahrgestell-Nr. : "J0ZKB2600."
 Herstellerplakette im Motorraum, links auf Kühlertraverse
 Fahrgestellnummer rechts, Mitte seitlich am Längsträger
 Motorkennzeichen "16" vorn rechts, oben auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhäusstrasse 21, 2501 Biel
 Geprüftes Fahrzeug

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>4</u>
Lenkung	<u>mechanisch</u>		
Getriebe	<u>mechanisch synchronisiert</u>		
Anzahl Gänge	<u>5 oder 4</u>	Achsantrieb	<u>auf Hinterräder</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig auf die Hinterräder wirkend</u>		
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder wirkend</u>		
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse, Stockhebel</u>		
Dauerbremse	<u>---</u>		
2-Kreis-Kontrolle	<u>Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert</u>		
Motor	<u>ISUZU</u>	Typ	<u>01612 (16)</u>
Marke	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Bauart	<u>B</u>	Lage	<u>vorn</u>
Treibstoff	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Kühlung	<u>82</u>	Hub	<u>75</u>
Bohrung	<u>1584</u>	Steuer-PS	<u>8,07</u>
Hubraum	<u>59 DIN</u>	bei U/min	<u>5200</u>
Leistungs-kW	<u>80 DIN</u>		
Larm-Stand.	<u>72</u>	dB/A bei U/min	<u>3900</u> x)
Schalldämpfer	<u>1 Topf 520 x ø 170 mm</u> \$)		
Abgasprüfung	<u>ECE-15.03; CO 1,8 % bei 700 U/min</u> x)		
Entstörung	<u>ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = D</u>		

Karosserie		Gewichte			
<u>offene Brücke</u>		vorn	hinten	total	
Anzahl Türen	<u>2</u>	Leergewicht	<u>640</u>	<u>510</u>	<u>1150</u>
Sicherheitsgurten	<u>Ar4 (E)</u>	Nutzlast	<u>65</u>	<u>1080</u>	<u>1145</u>
Unterlegkeil	<u>---</u>	Gesamtgewicht	<u>705</u>	<u>1590</u>	<u>2295</u>
Diebstahlsicherung	<u>---</u>	Fabrikgarantie	<u>850</u>	<u>1590</u>	<u>2350</u>
Anzahl Plätze	<u>1 2 v</u>	Reifen gröösse	<u>185 R 14 C</u>	<u>185 R 14 C</u>	(Varianten
		Ply / bar	<u>8 / 3,25</u>	<u>8 / 4,5</u>	vgl. Bemerkungen)
Masse	innen	ausßen	Tragkraft	<u>1235</u>	<u>1650</u>
Länge	<u>2300</u>	<u>4860</u>	für V max	<u>135</u>	<u>135</u>
Breite	<u>990/1415</u>	<u>1600</u>	Garantierte Anhangelast gebremst	<u>950 kg</u>	
Höhe	<u>---</u>	<u>1550</u>	Garantierte Anhangelast ungebremst	<u>500 kg</u>	
Ueberhang	s	---	Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>675 kg</u>	
	v	<u>695</u>	Geprüfte Anhangelast	<u>---</u>	
	h	<u>1080</u>	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>135</u>	km/h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Höchstgeschwindigkeit gemessen	<u>---</u>	km/h

Ausrüstung	CR (E) od. HCR (E)
Fernlichter	CR (E) od. HCR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 1 (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Wasser Waschanlage
Warmvorrichtungen	MITSUBA e6 - 28023 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	BEDFORD KB 26		
Typenscheinnummer	CH	3080	62
Karosserie	Brücke		
Plätze	total	2	vorn
Leergewicht	1150	Treibstoff	3
Nutzlast	1145	Steuer-PS	8,07
Gesamtgewicht	2295	Hubraum	1584

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

x) Angaben siehe Emissionskarte.

§) Änderungen (Importeur) : Auspuffrohre wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt.

Ersetzt TS CH 3080 62 vom 27.04.81
Anzahl Gänge
(08.07.81)

Ort und Datum der Prüfung Studen, 27.4.81.

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 30) Lieferwagen Voiture de livraison	B Fabrikmarke Marque de fabrication BEDFORD	C Typ Type K B 2 6	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3080 62
--	--	-----------------------------	---

E M I S S I O N S K A R T E (EK)
F I C H E D E S E M I S S I O N S (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbefahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min ⁻¹	R Bemerkungen Remarques
G161Z (16)	m5	4,56	74,0	72,0 3900	aa)
G161Z (16)	m4	4,56	80,0	72,0 3900	aa)

(13.07.81)

Abrasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

Motortyp Type du moteur	Getriebe Boîte de vitesses	Antriebs- achse Essieu d'entraî- nement G	Emissionen in Gramm pro Test Emissions en grammes par test			Leerlauf Ralenti CO	Vol.-% min ⁻¹	Bemerkungen Remarques
			CO	CH	NO			
E	F	G	K	L	M	N	Z	
G161Z (16)	m5	4,56	55,2	6,6	5,9	1,8	700	
G161Z (16)	m4	4,56	x	x	x	1,8	700	

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CR 3080 62 vom/du 27.04.81

Datum/date: 08.07.81

BUNDESAMT FÜR POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation