

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

EK

Lieferwagen

BEDFORD

KB 41 (4x4)

CH 3080 63

Hersteller

ISUZU MOTORS LIMITED, Tokyo / Japan

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette: "BEDFORD"

vor Fahrgestell-Nummer: "JBZKE4100," oder "KB41"

Herstellerplakette

im Motorraum, vorn links auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer

rechts, Mitte seitlich auf Länsträger

Motorkennzeichen

"16" vorn, rechts oben auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

KB41-5627522

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mech. synchr., Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

4 x 2 Achsantrieb Allrad, v=ausschaltbar

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch-h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf RR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf RR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

ISUZU

Typ

G1612 (16)

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

82

Hub

75

Hubraum

1584

Steuer-PS

8,07

Leistungs-kW

59

bei U/min

5200

PS

80

Lärm-Stdmd.

72 dB/A

bei U/min

3900

Schalldämpfer

1 Topf 520 x Ø 170 mm

Abgasprüfung

ECE-15/03, CO 1,8 %

Entstörung

ECE-10, BAV Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: D

Karosserie

Bricke

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

xxxxx/links/rechts

Unteregeleil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 2 v 2

M h

Masse

innen

ausßen

Länge

1850

4425

Achsabstand

2650

Breite

990/1415

1600

Doppelachse

v h

Höhe

415

1595

Spurweite

v 1340 h 1300

Überhang

s

Spurweite

v

h

v

695

Spurweite

v

h

h

1000

1020

Spurkreis ø

l 10600 r 10600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

675

515

1190

Nutzlast

50

1073

1123

Gesamtgewicht

725

1588

2313

Fabrikgarantie

-

2350

Reifengröße

185 R 14

185 R 14

(Varianten

Ply / bar

6 / 3,75

8 / 4,5

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1475

1630

für V max

136

136

Garantierte Anhängelast gebremst

950

Garantierte Anhängelast ungebremst

500

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

950

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

135 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Dachlastgarantie

keine vorhanden

Ausrüstung §)

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Fernlichter | CR od. HCR (E) | |
| Abblendlichter | CR od. HCR (E) | |
| Standlichter | A (E) | |
| Schlusslichter | R-S1 (E) | |
| Bremslichter | R-S1 (E) | |
| Richtungsblinker | v 1 (E) s h 2a (E) | |
| Rückstrahler | v s h I (E) | |
| Markierlichter | v s h | |
| Zusätzliche Lichter | | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2 separat | |
| Scheibenwischer | 2 Blatt mit/ohne Waschanlage | |
| Warnvorrichtungen | MITSUBA E6 - 28023 oder andere geprüfte Modelle | |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------|------|
| Art des Fahrzeuges | Lieferwagen | | |
| Marke und Typ | B E D F O R D | K B 4 1 (4x4) | |
| Typenscheinnummer | CH 3080 | 63 | |
| Karosserie | Brücke | | |
| Plätze | total 2 | vom | 2 |
| Leergewicht | 1100 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | 1123 | Steuer-PS | 8,07 |
| Gesamtgewicht | 2313 | Hubraum | 1584 |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

§) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

durch den Importeur geändert:

- Auspuffrohrende wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt;
- E-homologiertes Signalkorn hinter Loch in Kühlertraverse montiert (Lautstärke).

| | | | |
|---|--|--|--|
| A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 30) Lieferwagen Voiture de livraison | B Fabrikmarke Marque de fabrique B E D F O R D | C Typ Type K B 4 1 (4x4) | D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3080 63 |
|---|--|--|--|

E M I S S I O N S K A R T E (EK)
F I C H E D E S E M I S S I O N S (FE)

| <u>Geräuschemissionen / Emissions de bruit</u> | | | | | |
|--|---|---|--|---|--------------------------------------|
| E Motortyp Type du moteur | F Getriebe Boîte de vitesses | G Antriebsachse Essieu d'entraînement | H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A | J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min ⁻¹ | R Bemerkungen Remarques |
| G 16 1 Z | m8 | 4,56 | 80,0 | 72,0 3900 | aa) |

(15.09.81)

Abgasemissionen / Emissions de gaz d'échappement

| Motortyp Type du moteur | Getriebe Boîte de vitesses | Antriebs- achse Essieu d'entraî- nement G | Emissionen in Gramm pro Test Emissions en grammes par test | | | Leerlauf Ralenti CO N | Vol.-% min ⁻¹ | Bemerkungen Remarques R |
|----------------------------|-------------------------------|--|---|---------|---------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | CO K | CH L | NO M | | | |
| G 16 1 Z | m8 | 4,56 | 55,1 | 6,5 | 5,9 | 1,8 | 700 | |

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace PS CH vom/du

Datum/date: 31.08.81

BUNDESAMT FÜR POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation