

Art des Fahrzeuges Lastwagen- und Gesellschaftswagen- Fahrgestelle	Marke  F. B. W.	Typ  3 5	Modell- Jahr 1960	Typenschein Nr. 3' 0 8 5
---	-----------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------

Hersteller : Franz BROZINCEVIC & Co., Motorwagenfabrik, WETZIKON-ZH (CH)  
 Merkmale : "35/..." kombiniert mit Modell-Angabe des eingebauten Motors,  
 auf Hersteller-Plakette.  
 Die eingeschlagene Fahrgestell-Nummer befindet sich :  
 Bei Normallenker : Rechts, vorn oben auf Längsträger, sowie auf Hersteller-Plakette  
 Bei Frontlenker : Rechts, vorn oben auf vorderster Traverse bzw. Lenkstock-Plattform,  
 sowie auf Hersteller-Plakette  
 Bei Unterflur : Links seitt. a. Längsträger über Motor-Hinterteil sowie a. Hersteller-Plakette  
 Die eingeschlagene Motor-Nr. befindet sich : (siehe Motoren-Karte)

Motor : RD oder DD oder C oder CU (siehe Motoren-Karte)

<u>Gewichte</u> :	<u>Vorn</u>	<u>Hinten</u>	<u>Total</u>
Leergewicht (beim kaross. Fz. feststellen)			
Nutzlast (je nach Leergewicht des Fz.)			
Gesamtgewicht			10'500
Fabrikgarantiertes Gesamtgewicht	4'500	7'000	10'500

Bereifung : 7.50 - 20 oder 8.25 - 20 oder 9.00 - 20

Getriebeart : Siehe Karte der verschiedenen Ausführungen

Fussbremse : Hydraulisch, Innenbacken, Einkreis, m. Druckluft-Bremshilfe, auf alle Räder

Handbremse : Mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder (a.W.: Druckluft-Bremshilfe)  
 oder mechanisch, Aussenbacken, Gestänge, auf Kardanzwelle bzw. Hinterräder

Motorbremse : Staudruckbremse "FBW" mit mechanischer oder Druckluft-Betätigung

Anhängerbremse : Druckluft, Ein- oder Zweileiter, direkt oder indirekt, umstellbar

Differential Sperre : Auf Wunsch

Antrieb : Auf die Hinterräder

Abmessungen : Spurweite vorn 1'935 mm.  
Spurweite hinten 1'690 mm.  
Aeusserer Wendekreis : je nach Radstand bis 18 m.  
Weitere Abmessungen sind am karossierten Fahrzeug festzustellen.

Elektrische Anlage : 12 bzw. 24 Volt

Lärmmessung : Je nach Motor 84 - 89 dB

---

Bemerkungen und Ausnahmen :

Verschiedene Ausführungen des Typs : Siehe separate Karte

Verschiedene eingebaute Motoren : Siehe separate Karte

Ausrüstung : Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Markierlichter : Sind nach Vorschrift anzubringen.

Gesamtbreite : Nach Wunsch des Kunden. - Je nach Fall, darf das Fz. nur auf dem für Fz. über 2'200 mm. (bzw. über 2'300 mm. nach Inkrafttreten des neuen SVG) Breite geöffneten Strassennetz verkehren.

Wetzikon, 17/18.2.60  
29.4.60

Motorfahrzeug  
Typenprüfungs-Kommission

---

Fahrgestelle		F. B. W.		3 5		Diverse Ausführungen		T.S. Nr. 3'085
Code-Nr.	Ausführung	Radstand mm	Motor	Getriebe	Vorder- Achse	Hinter- Achse	Bereifung	
L 35 *)	Lastwagen normal	3'400	"R D" oder "D D" oder " C "	Mechanisch 5-Gang oder Mechanisch 4-Gang m.Schnellgang oder event.m. Mechanisch 6-Gang halbautomat. Planeten- Getriebe	35	35	7.50 - 20 oder 8.25 - 20 oder 9.00 - 20	
C 35	Car normal	bis 5'600						
L 35 V *)	Lastwagen Frontlenker	3'400						
C 35 V	Car Frontlenker	bis 5'000	"C U"					
L 35 U *)	Lastwagen Unterflur	3'400						
C 35 U	Car Unterflur	bis 5'000						

\*) Event. zusätzlich : "3 SK" = 3-Seiten-Kipper

Wetzikon, 17/18.2.60  
29.4.60

Motorfahrzeug  
Typenprüfungs-Kommission