

Art des Fahrzeuges Lastwagen- und Gesellschaftswagen Fahrgestelle	Marke F. B. W.	Typ 4 0	Modell- Jahr 1960	Typenschein Nr. 3' 0 8 6
--	-----------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------

Hersteller : Franz BROZINCEVIC & Co., Motorwagenfabrik, WETZIKON-ZH (CH)
Merkmale : "40/..." kombiniert mit Modell-Angabe des eingebauten Motors,
auf Hersteller-Plakette
Die eingeschlagene Fahrgestell-Nr. befindet sich :
Bei Normallenker : Rechts, vorn oben a.Längsträger, sowie a.Hersteller-Plakette
Bei Frontlenker : Rechts, vorn oben a.vorderster Traverse bzw. Lenkstock-Plattform,
sowie a.Hersteller-Plakette
Bei Unterflur : Links seittl. a.Längsträger über Motor-Hinterteil u.a.Hersteller-Plakette
Die eingeschlagene Motor-Nr. befindet sich : (siehe Motoren-Karte)

Motor : DD oder G oder EDU oder CU oder CA oder CUA (siehe Motoren-Karte)

<u>Gewichte</u> :	<u>Vorn</u>	<u>Hinten</u>	<u>Total</u>
Leergewicht (beim kaross. Fz. feststellen)			
Nutzlast (je nach Leergewicht des Fz.)			
Gesamtgewicht			12'500
Fabrikgarantiertes Gesamtgewicht	5'000	8'500	12'500

Bereifung : 9.00 - 20 oder 10.00 - 20

Getriebeart: Siehe Karte der verschiedenen Ausführungen

Fussbremse : Druckluft, Innenbacken, Zweikreis, auf alle Räder, oder
hydraulisch, Innenbacken, Einkreis, m.Druckluft-Bremshilfe, auf alle Räder

Handbremse : Mechanisch, Innenbacken, Gestänge, a.Hinterräder (a.W.: Druckluft-Bremshilfe)
oder mechanisch, Aussenbacken, Gestänge, a.Kardanwelle bzw. Hinterräder

Motorbremse: Staudruckbremse "FBW" mit mechanischer oder Druckluft-Betätigung

Anhängerbremse : Druckluft, Ein- oder Zweileiter, direkt oder indirekt umstellbar

Differentialsperre : Auf Wunsch Antrieb : Auf die Hinterräder

Abmessungen : Spurweite vorn 1'940 mm
Spurweite hinten 1'680 mm
Aeusserer Wendekreis, je nach Radstand bis 18 m.
Weitere Abmessungen sind am karossierten Fz. festzustellen

Elektrische Anlage : 12 bzw. 24 Volt

Lärmmessung : Je nach Motor: 84 - 89 dB

Bemerkungen und Ausnahmen :

Ausführungen des Typs : Siehe separate Karte

Verschiedene Motoren : Siehe separate Karte

Ausrüstung : Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Markierlichter : Sind nach Vorschrift anzubringen.

Gesamtbreite: Nach Wunsch des Kunden. - Je nach Fall, darf das Fz. nur auf dem für Fz. über 2'200 mm (bzw. über 2'300 mm nach Inkrafttreten des neuen SVG) Breite geöffneten Strassennetz verkehren.

Wetzikon, 17/18.2.60
29.4.60

Motorfahrzeug
Typenprüfungs-Kommission

Fahrgestelle

F. B. W.

4 0

Diverse
Ausführungen

T.S. Nr. 3'086

Code Nr.	Ausführung	Radstand mm	Motor	Getriebe	Vorder- Achse	Hinter- Achse	Bereifung
L 40 *)	Lastwagen normal	3'800 bis	"D D"	Mechanisch, 4-Gang m.Schnellgang	40	40	9.00 - 20
C 40	Car normal	5'600	oder " C "	Auf Wunsch : Mechanisch, 4-Gang halbautomat.			oder 10.00 - 20
L 40 V *)	Lastwagen Frontlenker	3'400 bis 5'200	oder "C A"	Planetengetr. m.Schnellgang			
C 40 V	Car Frontlenker	3'800 bis 5'200					
L 40 U *)	Lastwagen Unterflur	3'800 oder	"EDU" oder "C U"	Mechanisch, 4-Gang halbautomat.			
C 40 U	Car Unterflur	5'600	oder "CUA"	Planetengetr. m.Schnellgang oder			
*) Event. zusätzlich : "3 SK" = 3-Seiten- Kipper				Mechanisch, 6-Gang halbautomat. Planetengetr. m.Schnellgang	Motorfahrzeug Typenprüfungs-Kommission		
Wetzikon, 17/18.2.60 29.4.60							