

Art des Fahrzeuges Lastwagen- und Gesellschaftswagen- Fahrgestelle	Marke F. B. W.	Typ 5 0	Modell- jahr 1960	Typenschein- Nr. 3' 0 8 7
-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------	-------------------------	---------------------------------

Hersteller : Franz BROZINCEVIC & Co., Motorwagenfabrik, WETZIKON-ZH (CH)
Merkmale : "50/..." kombiniert mit Modell-Angabe des eingebauten Motors,
auf Hersteller-Plakette

Die eingeschlagene Fahrgestell-Nr. befindet sich:

Bei Normallenker : Rechts, vorn oben auf Längsträger, sowie auf Hersteller-Plakette

Bei Frontlenker : Rechts vorn oben auf vorderster Traverse bzw. Lenkstock-Plattform,
sowie auf Hersteller-Plakette

Bei Unterflur : Links seitl. a. Längsträger, über Motor-Hinterteil, sowie a. Herst.-Plakette

Die eingeschlagene Motor-Nr. befindet sich: (siehe Motoren-Karte)

Motor: DD oder ED oder C oder EDU oder CU oder CA oder CUA (Motoren-Karte)

<u>Gewichte:</u>	<u>Vorn</u>	<u>Hinten</u>	<u>Total</u>
Leergewicht (beim kaross. Fz. feststellen)			
Nutzlast (je nach Leergewicht des Fz.)			
Gesamtgewicht		10'000 *)	16'000 *)
Fabrikgarantiertes Gesamtgewicht	6'000	11'000	16'000

Bereifung : 10.00 - 20 oder 11.00 - 20

Getriebeart : Siehe Karte der verschiedenen Ausführungen

Fussbremse : Druckluft, Innenbacken, Zweikreis, auf alle Räder

Handbremse : Mechanisch, Innenbacken, Gestänge, a. Hinterräder (a.W.: Druckluft-Bremshilfe)
oder : Mechanisch, Aussenbacken, Gestänge, a. Kardanwelle bzw. Hinterräder

Motorbremse : Staudruckbremse "FBW" mit mechanischer oder Druckluft-Betätigung

Anhängerbremse : Druckluft, Ein- oder Zweileiter, direkt oder indirekt, umstellbar

Differentialsperre : Auf Wunsch

Antrieb : Auf die Hinterräder

Abmessungen : Spurweite vorn 1'940 mm
Spurweite hinten 1'670 mm
Aeusserer Wendekreis je nach Radstand bis 18 m
Weitere Abmessungen sind am karossierten Fz. festzustellen

Elektrische Anlage : 12 bzw. 24 Volt

Lärmmessung : Je nach Motor 84 - 89 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

Ausführungen des Typs : Siehe separate Karte

Verschiedene Motoren : Siehe separate Karte

Ausrüstung : Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Markierlichter : Sind nach Vorschrift anzubringen.

Gesamtbreite : Nach Wunsch des Kunden. - Je nach Fall, darf das Fz. nur auf dem für Fz. über 2'200 mm (bzw. über 2'300 mm nach Inkrafttreten des neuen SVG) Breite geöffneten Strassennetz verkehren.

*) Gesamtgewicht : Erst nach Inkrafttreten des neuen SVG. - Bis dahin Gesamtgewicht : 13'000 kg

Wetzikon, 17/18.2.60
29.4.60

Motorfahrzeug
Typenprüfungs-Kommission

Fahrgestelle		F. B. W.		5 0			Diverse Ausführungen		T.S. Nr. 3'087
Code Nr.	Ausführung	Radstand mm	Motor	Getriebe	Vorder- Achse	Hinter- Achse	Bereifung		
L 50 *)	Lastwagen normal	4'500 bis 5'600	"D D" oder	Mechanisch 4-Gang m.Schnellgang	50	50	10.00 - 20 oder		
C 50	Car normal	4'500 bis 6'200	"E D" oder	oder Mechanisch 8-Gang halbautomat.			11.00 - 20		
L 50 V *)	Lastwagen Frontlenker	3'800 bis 5'600	"C " oder	Planeten- Getriebe					
C 50 V	Car Frontlenker	4'500 bis 5'600	"C A"	A.Wunsch :					
L 50 U *)	Lastwagen Unterflur	4'200 bis	"EDU" oder "C U"	Mechanisch, 4-Gang halbautomat. Planeten- Getriebe					
C 50 U	Car Unterflur	5'600	oder "CUA"	m.Schnellgang					

*) Event. zusätzlich "3 SK" = 3-Seiten-Kipper

Wetzikon, 17/18.2.60
29.4.60

Motorfahrzeug
Typenprüfungs-Kommission