

Gesellschaftswagen- Fahrgestelle		F. B. W.		B 51		Diverse Ausführungen		T.S. Nr. 3'090
Code-Nr.	Ausführung	Radstand mm	Motor	Getriebe	Vorder- Achse	Hinter Achse	Bereifung	
B 51	Omnibus Frontlenker Unterflur	5'000 bis 6'000	"EDU" oder "EDUA"	Mechanisch, 4-Gang, halbautomat. Planeten- Getriebe m.Schnellgang A.Wunsch : Ohne Schnellgang	51	51	10.00 - 20 oder 11.00 - 20	

Wetzikon, 17/18.2.60
29.4.60

Motorfahrzeug
Typenprüfungs-Kommission

Art des Fahrzeuges Gesellschaftswagen- Fahrgestell	Marke F. B. W.	Typ B 5 1	Modell- jahr 1960	Typenschein Nr. 3 0 9 0
----------------------------------------------------------	-------------------	--------------	-------------------------	-------------------------------

Hersteller : Franz BROZINCEVIC & Co., Motorwagenfabrik, WEPZIKON-ZH (CH)

Merkmale : "B 51/..." kombiniert mit Modell-Angabe des eingebauten Motors,
auf Hersteller-Plakette.

Die eingeschlagene Fahrgestell-Nr. befindet sich : Links, seidl. a.Längsträger, über
Motor-Hinterteil, sowie auf Hersteller-Plakette.

Die eingeschlagene Motor-Nr. befindet sich : Hinten, oben auf Motorblock, sowie vorn,
auf Kompressor-Antriebsgehäuse u. auf Hersteller-Plakette.

Motor : EDU oder EDUA (siehe Motoren-Karte)

<u>Gewichte</u> :	<u>Vorn</u>	<u>Hinten</u>	<u>Total</u>
Leergewicht (beim kaross. Fz. feststellen)			
Nutzlast (je nach Leergewicht des Fz.)			
Gesamtgewicht	6800	10'000 *)	16'000 *)
Fabrikgarantiertes Gesamtgewicht	7'6000	11'000	16'000

Bereifung : 10.00 - 20 oder 11.00 - 20 TM 2 - 1965

Getriebeart : Siehe Karte der verschiedenen Ausführungen

Fussbremse : Druckluft, Innenbacken, Zweikreis, auf alle Räder

Handbremse : Mechanisch, Innenbacken, Gestänge, a.Hinterräder (a.W.: Druckluft-Bremshilfe)
oder : Mechanisch, Aussenbacken, a.Kardanwelle bzw. Hinterräder

Motorbremse : Staudruckbremse "FBS" mit mechanischer oder Druckluft-Betätigung

Karosserie : Stadt-Omnibus Antrieb : Auf die Hinterräder

Abmessungen : Spurweite vorn 2'080 mm
Spurweite hinten 1'800 mm
Äusserer Wendekreis je nach Radstand bis 20 m
Weitere Abmessungen sind am karossierten Fz. festzustellen

Elektrische Anlage : 12 bzw. 24 Volt

Lärmessung : Je nach Motor 84 - 87 dB

Bemerkungen und Ausnahmen :

Ausführungen des Typs : Siehe separate Karte

Verschiedene Motoren : Siehe separate Karte

Ausrüstung : Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu prüfen.

*) Gesamtgewicht : Erst nach Inkrafttreten des neuen SVG. - Bis dahin, Gesamtgewicht 13'000 kg.

Wetzikon, 17/18.2.60
29.4.60

Motorfahrzeug
Typenprüfungs-Kommission