

Abmessungen : Spurweite vorn 2'140 mm
Spurweite hinten 1'870 mm
Radstand 6'000 mm

Weitere Abmessungen sind am karossierten Fz. festzustellen.

Elektrische Anlage : 12 bzw. 24 Volt

Lärmmessung : Je nach Motor 84 - 87 dB

Bemerkungen und Ausnahmen :

Ausführungen des Typs : Siehe separate Karte

Verschiedene Motoren : Siehe separate Karte

Ausrüstung : Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu prüfen.

- *) Fabrikgarantiertes Gesamtgewicht : Es handelt sich hier um Fahrgestelle, die ausschliesslich für Stadt-Omnibusse bestimmt sind. Für Ueberschreitungen des allgemein zulässigen Gesamtgewichtes ist eine Ausnahmegewilligung gemäss Ausführungs-Vorschriften zu Art. 9, Abs. 7 des neuen SVG erforderlich.

Wetzikon, 17/18.2.60
29.4.60

Motorfahrzeug
Typenprüfungs-Kommission

Gesellschaftswagen-
Fahrgestell

F. B. W.

B 71

F.S. Nr. 3'091

Code-Nr.	Ausführung	Radstand mm	Motor	Getriebe	Vorder- Achse	Hinter- Achse	Bereifung
B 71	Omnibus Frontlenker Unterflur	6'000	"EDU" oder "EDUA"	Mechanisch, 4-Gang halbautomat. Planeten- Getriebe m.Schnellgang — Auf Wunsch : Ohne Schnellg.	71	71	10.00 - 20 oder 11.00 - 20

Wetzikon, 17/18.2.60
29.4.60

Motorfahrzeug
Typenprüfungs-Kommission