

Art des Fahrzeuges <b>Lastwagen</b>	Fabrikmarke <b>BERNA</b>	Typ <b>5 VM (DK) 4 x 4</b>	Typenschein-Nummer <b>CH 3092 05</b>
ERKENNUNGSMERKMALE <b>"BERNA 5 VM" auf Kühlergitter sowie auf Hersteller-Plakette links beim Einstieg</b>			
<b>Ab Fahrgestell Nr. : 200 002</b>			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <b>rechts, vorn oben a/längsträger hint. Lenkstock + auf Plakette</b> Motorkennzeichen eingeschlagen <b>rechts, vorn am Block unterhalb Brennstofffilter + auf Plakette</b> Hersteller <b>Motorwagenfabrik BERNA AG; OLTEN</b> Importeur			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <b>2</b> Anz. Räder <b>6</b> Antrieb <b>a/alle Räder</b>		MOTOR Bauart <b>Reihenm.</b> Takte <b>4</b>	
Lenkung <b>rechts - normal</b> Lenkhilfe <b>hydraulisch</b>		Marke <b>BERNA</b> Treibstoff <b>Diesel</b>	
Betriebsbremse <b>Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken</b>		Typ <b>D K</b>	
1 <b>Mech. IB, a/HR +</b> Dauerbremse <b>Staudruckbremse</b>		Lage <b>vorn</b> Anz. Zyl. <b>6</b>	
Stellbremse <b>Druckl. Unterstütz</b> Anhängerbr. <b>direkt/indirekt</b>		Bohrung <b>130</b> Hub <b>140</b>	
Getriebeart <b>mech. vollsynchronisiert</b> Anz. Gänge <b>4 x 2 x 2</b>		Hubraum <b>11150</b> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <b>56,78</b>	
Diff. Sperre <b>2 (+)</b> Zughaken <b>n.Wunsch</b> Höchstgeschwind. <b>77</b> km/h		Leist.-PS <b>210</b> (DIN) bei <b>2200</b> U/min	
KAROSSERIEFORM <b>Normallenker-Kabine</b> Anz. Türen <b>2</b>		Kühlung <b>Wasser</b>	
Schiebedach		Lärm <b>87</b> dB (B) bei <b>2200</b> U/min (1)	
Anz. Plätze : TOTAL <b>3</b> ; vorn <b>   </b> ; Mitte <b>   </b> ; hinten <b>   </b> ; Stehplätze <b>   </b>		Lärmdämpfung <b>1 Schalldämpfer</b>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <b>1944</b> H <b>1674</b> Spurkreis L <b>15,9</b> R <b>15,6</b>		GEWICHTE <b>Vorn</b> <b>Mitte</b> <b>Hinten</b> <b>TOTAL</b>	
Achsabstand <b>4500 *</b> ( <b>   </b> / <b>   </b> / <b>   </b> )		Leergewicht <b>   </b> <b>   </b> <b>   </b> <b>   </b>	
Aussenabmessungen <b>   </b> Innenabmessungen <b>   </b>		Nutzlast <b>   </b> <b>Je nach Aufbau</b> <b>   </b>	
Länge <b>6845</b>	<b>   </b>	Gesamtgewicht <b>   </b> <b>   </b> <b>   </b> <b>16000</b>	
Breite <b>2300</b>	<b>   </b>	Fabrik-Garantie <b>6500</b> <b>   </b> <b>13000</b> <b>18000</b>	
Höhe <b>2730</b>	<b>   </b>	Reifen-Dimens. <b>11.00 - 20 Multiply</b> <b>   </b>	
Ueberhang V <b>1260</b>	<b>   </b>	Tragkraft p. Achse <b>6500</b> <b>   </b> <b>13000</b> <b>   </b>	
H <b>1085</b>	<b>   </b>	Gesamtzuggewicht <b>   </b>	
S <b>   </b>	<b>   </b>	Fabrikgar. max. <del>Antriebsleistung</del> <b>93000</b> kg (**)	

