

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke V O L V O	Typ 1 2 2 S / P 12204	Modell- Jahr 1960	Typenschein Nr. 3' 0 9 8
Merkmale "P 12204" unter Motorhaube, links a. Pedalgehäuse, a. Hersteller-Plakette				
"122 S" links u. rechts seidl. vorn am Fz.		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	4
Hersteller des Fahrgestells	A B V O L V O , Göteborg (S)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, unter Motorhaube, auf Pedalgehäuse, a. Hersteller-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	links, auf Motorblock-Mitte, vor dem Zündverteiler			
Motor-Typ	B 16 B - Reihenmotor OIV m. Doppel-Vergaser SU horizontal			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	1'583 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	vollsynchr.	Seilw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb	a. Hinterräder	Geschw. 1. Gang	45	Spur V. 1'315
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	160	Spur H. 1'315
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 10,10/10,10	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	570	520	1'090	Dimension 5,90-15
Nutzlast	111	239	350	Pneu-Tragk. 440
Gesamtgew.	681	759	1'440	4 Ply
Fabrikgarant.				Tubeless
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4
Lenkung: Lage	links oder rechts			Motor-Marke V O L V O
Bohrung	79,37			Hub 80
Karosserie-Form	Limousine			
Zahl der Plätze: Total	5	(vorn 2	Mitte	hinten 3)
Soziussitz	Seitenwagen			
				Überhang H. 1'150
				Radstand 2'600
				Höhe 1'500
				Breite 1'620
				Länge 4'450
				Innenmasse in mm
				Überhang H.
				Höhe seitenl.
				Höhe
				Breite
				Länge
				Steuer-PS 8,06
				Brems-PS 90 SAE

Stand-

Scheinw. Marke	2/ ROBO	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker m. Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo		V=komb.m.Standlichter (weiss)
Markierlichter	2/ separat unter Scheinwerfer	Scheibenwischer	H=über Schluss- u. Stopl. (rot)
Nebellampe		Warnvorrichtung	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb.m. Stoplichter	Rückblickspiegel	1/ elektr. (2-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ separat, unter Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	1/ Mitte innen oben
Stoplicht	2/ komb.m. Schlusslichter	Kühlerfigur	1/ mit km/h-Skala
Kontrollschildbeleuchtung	2/ auf Kofferdeckel nur f. lang. Schild		Zierstab m. Kamm (15 mm ab Haube)
Rückfahrlicht			Nicht zu beanstanden.
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 5'500 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 24.2.60

Die Typenprüfungskommission