

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	P O R S C H E	356/B - 1600 S - 90	1960	3' 1 0 7
Merkmale "SUPER 90" hinten a. Motordeckel - "356/B 1600" rechts a. Kotflügel-Innenseite auf				
Hersteller-Plakette	Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl.	4
Hersteller des Fahrgestells	Dr. Ing. h. c. F. Porsche K. G., Stuttgart - Zuffenhausen (D)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorn, a. Kofferboden (unter Gummiteppich) hinter Reserverad			
Motor-Nr. eingeschlagen	auf Motorblock, a. Flanche für Lichtmaschine			
Motor-Typ	1600 S - 90 - Boxer-Motor m. zwei Doppel-Fallstrom-Vergasern			
Lage des Motors	hinten	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	1'582 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	vollsynchron.	Seilw./Spill
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'306
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	ca. 180	Spur H.
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis	10,05/10,05
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	380	520	900	Dimension
Nutzlast	100	180	280	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	480	700	1'180	
Fabrikgarant.	550	700	1'250	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen	2
Lenkung: Lage	links		Motor-Marke	PORSCHE
Bohrung	82,5		Hub	74
Karosserie-Form	Limousine (Coupé)			
Zahl der Plätze: Total	2 + 2 *) (vorn 2		Mitte	hinten 2 *) )
Soziussitz	Seitenwagen			
			Brems-PS	90 (DIN)
			Steuer-PS	8,06
			Überhang H.	
			Innenmasse in mm	
			Länge	4'010
			Breite	1'670
			Höhe	1'330
			Radstand	2'100
			Überhang H.	1'000
			Innenmasse in mm	
			Länge	
			Breite	
			Höhe	
			Höhe seitenl.	
			Überhang H.	

Stand-

4/ Blinker m. Kontrolllampe  
V= sep. unt. Scheinwerfern(w.)  
H= komb.m. Stoplichtern (or.)-

Scheinw. Marke	2/ BOSCH E 1 4430	Fahrleistungsanzeiger	
Ablendsystem	2/ Duplo	Scheibenwischer	2/ elektr. m. Waschanlage
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Warnvorrichtung	1/ elektr. (1-Klang)
Nebellampe		Rückblickspiegel	1/ Mitte innen oben
Schlusslicht	2/ neben Stoplichtern u. Blinker	Geschwindigkeitsmesser	1/ mit km/h-Skala + Tourenz.
Rückstrahler	2/ separat, unter Stösstange	Kühlerfigur	Verzierung a. Kofferhaube flach gezogen (nicht zu beanstanden).
Stoplicht	2/ komb.m. Blinker (orange)	Kühlerfigur	Verzierung a. Kofferhaube flach gezogen (nicht zu beanstanden).
Kontrollschildbeleuchtung	2/ auf Stosst. nur f. lang. Schild		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	85 dB bei 5'500 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Plätze: vorn = 2 Plätze; hinten = 2 Notsitze (mangelnde Kopf- und Kniefreiheit).

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach-Bad, den 26.2.60

Die Typenprüfungskommission