

| | | |
|--------------------|-------------|-----------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ |
| Lieferwagen | BUCHER | GT 1200 S |

Hersteller BUCHER - GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
 Erkennungsmerkmale "GT 1200 S" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette in Führerkabine, rechts auf Armaturenbrett
 Fahrgestellnummer rechts seitlich auf Längsträger, hinter Kabine
 Motorkennzeichen "127" vor Motornummer, oben auf Motorgehäuse, vor Oeleinfüllstutzen
 Hauptimporteur -
 Geprüftes Fahrzeug 095 Unveränderliche Zeichen im Typencode GT 1200 S

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe hydrostatischer Antrieb *)
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb Allrad **)
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, 1B, wirkend auf alle Räder
 Hilfsbremse mechanisch, 1B, wirkend auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveaunkontrolle, separate Kontrollampe

| | |
|---|--|
| Motor | Marke <u>VW</u> Typ <u>127</u> |
| Bauart <u>Boxer</u> Takte <u>4</u> | Treibstoff <u>B</u> Lage <u>Mitte</u> |
| Kühlung <u>Luft</u> Anzahl Zylinder <u>4</u> | Bohrung <u>93</u> Hub <u>66</u> |
| Hubraum <u>1792</u> Steuer-PS <u>9.12</u> | Leistungs-PS <u>67.5 DIN</u> bei U/min <u>4000</u> |
| Lärm <u>82</u> dB/A bei U/min <u>4200</u> | Schalldämpfer <u>1 Topf 800 x Ø 140 mm</u> |
| Abgasprüfung <u>2.2 % CO bei 900 U/min am Motor</u> | Entstörung <u>BAY, Anhang B, Ziff. 3 + 4, Art: A+2</u> |

Karosserie Geräteträger / offene Brücke
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer _____
 Sicherheitsgurten _____ Rückspiegel links + rechts
 Unterlegkeil _____ Zugvorrichtung Zughaken
 Diebstahlsicherung _____
 Anzahl Plätze t 2 v 2 M _____ h _____
Maße innen aussen
 Länge 1850 3500 Achsabstand 2000 / _____
 Breite 1200 1290 Doppellachse v _____ h _____
 Höhe _____ 2070 Spurweite v 1040 h 1040
 Ueberhang s _____ Spurweite v _____
 v _____ 810 h _____
 h 640 690 Spurkreis l 7500 r 7400
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gewichte | vorn | hinten | total |
| Leergewicht | <u>1030</u> | <u>880</u> | <u>1910</u> |
| Nutzlast | <u>320</u> | <u>1270</u> | <u>1590</u> |
| Gesamtgewicht | <u>1350</u> | <u>2150</u> | <u>3500</u> |
| Fabrikgarantie | <u>2250</u> | <u>2500</u> | <u>3500</u> |
| Reifengröße | <u>205 R 14 C</u> | <u>205 R 14 C</u> | (Varianten |
| Ply / bar | <u>8 / 4.75</u> | <u>8 / 4.75</u> | vgl. Bemerkungen) |
| Tragkraft | <u>2530</u> | <u>2530</u> | |
| für V max | <u>40</u> km/h | <u>40</u> km/h | |
| Garantierte Anhängelast gebremst | | | <u>1900</u> |
| Garantierte Anhängelast ungebremst | | | <u>-</u> |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | | | <u>-</u> |
| Geprüfte Anhängelast | | | <u>-</u> |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | | | <u>40</u> km/h |
| Höchstgeschwindigkeit gemessen | | | <u>40 +)</u> km/h |

Ausrüstung §)
 Fernlichter BOSCH E 1 4541 CH 1 0821 06
 do
 Abblendlichter
 Standlichter A (E) in Scheinwerfer
 Schlusslichter R-S1 (E)
 Bremslichter R-S1 (E)
 Richtungsblinker v l (E) s h 2a (E)
 Rückstrahler v s h I (E)
 Markiertlichter v s h
 Zusätzliche Lichter 2 Arbeitslichter auf Kabine BOSCH K 21056
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2 separat
 Scheibenwischer 1 Blatt mit/ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen 1 BOSCH Q 321 023 002

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke und Typ BUCHER GT 1200 S
 Typenscheinnummer CH 3112 01
 Karosserie Geräteträger / offene Brücke
 Plätze total 2 vorn 2
 Leergewicht 1910 Treibstoff B
 Nutzlast 1590 Steuer-PS 9,12
 Gesamtgewicht 3500 Hubraum 1792

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Getriebe : hydrostatischer Antrieb wirkend auf mechanisches Getriebe mit 1 Schaltstufe Arbeitsgeschwindigkeit/ Strassengeschwindigkeit sowie 1 Schaltstufe unter Last schaltbar langsam/schnell.
- ** Achsantrieb : Allradantrieb vorne ausschaltbar, Differentialsperre, wirkend auf VA + HA
- + Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h bei 4200 U/min am Motor bzw. 690 U/min an der Zapfwelle, bei Einzelabnahme kontrollieren.
- Plombierung : Verschlusschraube des elektronischen Drehzahlreglers plombiert.
- §) Ausrüstung : Lieferbar mit diversen Anbaugeräten; bei der Einzelabnahme kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

1 Plombe auf Verschlusschraube des elektronischen Drehzahlreglers
 Höchstgeschwindigkeitssignal "40 km/h" erforderlich.

Lieferwagen

B U C H E R

G T 1 2 0 0 S

CH 3112 01

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 08.08.79 in Bern - Ad

Geräuschemessung nach BAV: Vorbeifahrt: 30,5 km/h, M2S, iA 5,285 = 80 dB/A
Nahfeld : 87 dB/A bei 3000 U/min.

Lärmdämpfung

: 1 zusätzlicher Auspufftopf, 330 x ϕ 110 mm,
sowie Auspuffaustritt nach hinten verlängert.
Motorraum mit schalldämmendem Material ausgekleidet
Wanne mit schalldämmendem Material ausgekleidet,
hinter der Hinterachse zur Brücke hochgezogen.

Reifenvariante

: 27 x 10/15 8 PR v + h = 2200 kg (3,5) Vmax. 40 km/h.