

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Lastwagen (Fahrgestell) | BUCHER | TR 2400 KS | CH 3112 02 |

Hersteller BUCHER - GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen / CH
 Erkennungsmerkmale "TR 2400 KS" auf Hersteller-Plakette und
bei Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette rechts, auf Kotflügel-Vorderseite
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich hinten auf Getriebegehäuse
 Motorkennzeichen "15.V./...." vor Motornummer, rechts seitlich auf Block (Plakette)
 Hauptimporteur ---
 Geprüftes Fahrzeug TR 2400 KS - 096

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch oder hydrostatisch
 Getriebe mechanisch synchr. + Zusatz-Getr. Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 2 x 4 Achsantneb Allrad *)
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf
alle Räder
 Hilfsbremse mechanisch, Aussenband, wirkend auf Kardan
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe

Motor
 Marke LEYLAND Typ 15 V /....
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 73,025 Hub 89,9
 Hubraum 1489 Steuer-PS 7,58
 Leistungen-kW 24 DIN bei U/min 3100
 Lärm
 Standmessung 75 dB/A bei U/min 2325 (**)
 Schalldämpfer 1 Topf, 330 x 6 110
 Abgasprüfung Bacharach 5,5 / BSZ 4,5 (95 %)
 Entstörung ---

Karosserie Frontlenker +)
 Anzahl Türen a.W. = 2 Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten --- Rückspiegel links/rechts
 Untertegkeil 1/ 270x140x160 Zugvorrichtung Stecknagel vorn
 Diebstahlsicherung ---

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 1090 0185 1275 (v)
 Nutzlast (Leergewicht des Fahrgestells)
 Gesamtgewicht
 Fabrikgarantie 2000 2000 3600
 Reifengrösse 205 R 14 C 205 R 14 C (Varianten
 Ply / bar 6 / 4,5 6 / 4,5 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 2300 2300
 für V max 40 40

Anzahl Plätze t 2 v 2 M _____ h _____
Masse §) innen aussen
 Länge --- 3695 +) Achsabstand 2400 +)
 Breite --- 1540 Doppelachse v _____ h _____
 Höhe --- 2010 Spurweite v 1276 h 1236
 Ueberhang s _____ Spurweite v _____ h _____
v _____ 1130 h _____
h _____ 355 Spurbreite l 10000 r 10100

Garantierte Anhängelast gebremst 2000
 Garantierte Anhängelast ungebremst _____
 Garantiertes Gesamtzuggewicht _____
 Geprüfte Anhängelast _____
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 39,55 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 40,00 km/h
 bei 656 U/min an Zapfwelle bzw 3300 U/min am Motor

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____

Ausrüstung §)

| | |
|--------------------------|---|
| Fernlichter | Bosch E1 4456 / CH 1 0821 05 |
| Abblendlichter | Bosch E1 4456 / CH 1 0821 05 |
| Standlichter | Bosch E1 4456 / CH 1 0821 05 |
| Schlusslichter | R (E) |
| Bremslichter | S1 (E) |
| Richtungsblinker | v 1 (E) s h 2a (E) |
| Rückstrahler | v - s h 1 (E) |
| Markierlichter | v - s h - |
| Zusätzliche Lichter | - |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 1/ kombiniert links |
| Scheibenwischer | 1/ mit Frontscheibe (a.W. = 2) / ohne Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | 1/ Bosch el 20016 oder andere geprüfte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Art des Fahrzeuges | Lastwagen |
| Marke und Typ | BUCHER TR 2400 KS |
| Typenscheinnummer | CH 3112 02 |
| Karosserie | je nach Aufbau |
| Plätze | total 2 vorn 2 |
| Leergewicht | n. Waagschein Treibstoff D |
| Nutzlast | je n. Aufbau Steuer-PS 7,58 |
| Gesamtgewicht | 3800 Hubraum 1489 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Achsantrieb : Allrad vorn ausschaltbar, Differential-Sperre auf VA + HA
- ***) Geräuschmessung : Vorbeifahrt mit $V_{max} = 82 \text{ dB/A}$
- +) Karosserie : auf Wunsch mit Dach, Frontscheibe und Türen erhältlich (bei ganz geschlossener Kabine Defroster erf.)
auf Wunsch mit Seilwinde (Antriebsaggregat wird angeflanscht) Länge 4185 mm, Achsabstand 2700 mm
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Schutzvorrichtung für Vordersitze bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren.
Min. 450 kg Leergewicht auf der Hinterachse erforderlich (Adhäsionsgewicht)

Eintrag Fahrzeugausweis

- 101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube
- 136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

Niederweningen, 06.08.1980

Eidg. Typenprüfstelle