

Lastwagen (Fahrgestell)

BUCHER

TR 2800 KS

CH 3112 03

Hersteller BUCHER - GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederreningen / CH Zus. K
 Erkennungsmerkmale "TR 2800 KS" auf Hersteller-Plakette und
bei Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette rechts, auf Kotflügel-Vordarseite
 Fahrstellnummer rechts, seitlich hinten auf Getriebegehäuse
 Motorkennzeichen "18 V/...." oder "18 B/...." vor Motornummer, rechts seitlich auf Block (Plakette)
 Hauptimporteur _____
 Geprüftes Fahrzeug TR 2800 KS - 182

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch oder hydrostatisch
 Getriebe mechanisch synchr. + Zusatz-Getr. Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 2 x 4 Achsantrieb Allrad *)
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf
alle Räder
 Hilfsbremse mechanisch, Aussenband, wirkend auf Kardan
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse =
 2-Kreis-Kontrolle Niveaunkontrolle mit separater Kontrolllampe

Motor		18 V /....
Marke	<u>LEYLAND</u>	Typ <u>18 B /....</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage <u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder <u>4</u>
Bohrung	<u>80,26</u>	Hub <u>88,9</u>
Hubraum	<u>1798</u>	Steuer-PS <u>9,16</u>
Leistungs-kW	<u>32 DIN</u>	bei U/min <u>3100</u>
Lärm		
Standmessung	<u>76,5</u> dB/A	bei U/min <u>2325 **)</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf, 330 x Ø 110</u>	
Abgasprüfung	<u>Bacharach 4.5 / BS2 4.0 (NG.max.1900 U/min)</u>	
Entstörung	<u>=</u>	

Karosserie Frontlenker +)
 Anzahl Türen a.w. = 2 Geschw. Messer =
 Sicherheitsgurten = Rückspiegel typ/links/rechts
 Unterlegkeil 1/ 270x140x160 Zugvorrichtung Steckparel vorn
 Diebstahlsicherung =
 Anzahl Plätze l 2 v 2 M _____ h _____
 Masse (s) innen aussen
 Länge _____ 3935 +) Achsabstand 2400 +)
 Breite _____ 1540 Doppelachse v _____ h _____
 Höhe _____ 2060 Spurweite v 1260 h 1220
 Ueberhang s _____ Spurweite v _____ h _____
v _____ h _____
h _____ 405 Spurradius l 10000 r 10100
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1105</u>	<u>0240</u>	<u>1345 (s)</u>
Nutzlast	<u>(Leergewicht des Fahrgestells)</u>		
Gesamtgewicht	_____	_____	_____
Fabrikgarantie	<u>2200</u>	<u>2800</u>	<u>4500</u>
Reifengrösse	<u>245 - 16 C</u>	<u>245 - 16 C</u>	(Varianten
Ply / bar	<u>6 / 1,75</u>	<u>6 / 1,75</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>3000</u>	<u>3000</u>	
für V max	<u>120</u>	<u>120</u>	
Garantierte Anhängelast gebremst			<u>2000</u>
Garantierte Anhängelast ungebremst			_____
Garantiertes Gesamtzuggewicht			_____
Geprüfte Anhängelast			_____
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			<u>38,02</u> km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			<u>39,60</u> km/h
bei 656 U/min an Zapfwelle bzw 3300 U/min am Motor			

Ausrüstung §)

Fernlichter Bosch E1 4456 / CH 1 0821 05

Abblendlichter Bosch E1 4456 / CH 1 0821 05

Standlichter Bosch E1 4456 / CH 1 0821 05

Schlusslichter R (E)

Bremslichter S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s _____ h 2a (E)

Rückstrahler v - _____ s _____ h I (E)

Markierlichter v - _____ s _____ h -

Zusätzliche Lichter _____

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ kombiniert links

Scheibenwischer 1/ mit Frontscheibe (a.W. = 2) h/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen 1/ Bosch el 20016
oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke und Typ BUCHER TR 2800 KS

Typenscheinnummer 3112 03

CH _____

Karosserie je nach Aufbau

Plätze total 2 vorn _____ 2 _____

Leergewicht n. Waagschein Treibstoff D

Nutzlast je n. Aufbau Steuer-PS 9,16

Gesamtgewicht 4500 Hubraum 1798

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Achsantrieb : Allrad vorn ausschaltbar, Differential-Sperre auf VA + HA
- ***) Geräuschmessung : Vorbeifahrt mit $v_{max} = 81,5 \text{ dB/A}$
- +) Karosserie : auf Wunsch mit Dach, Frontscheibe und Türen erhältlich (bei ganz geschlossener Kabine Defroster erf.) auf Wunsch mit Seilwinde (Antriebsaggregat wird angeflanscht) Länge 4235 mm, Achsabstand 2700 mm
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Schutzvorrichtung für Vordersitze bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren. Min. 500 kg Leergewicht auf der Hinterachse erforderlich (Adhäsionsgewicht)

Eintrag Fahrzeugausweis

- 101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube
- 136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

Niederweningen, 06.08.1980

Eidg. Typenprüfstelle

Lastwagen
(Fahrgestell)

B U C H E R

TR 2800 KS

CH 3112 03

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 5.1.1981 /Ba

Reifenvariante: 31x11.50 - 15/C LT 6 PR, Tragkraft pro Achse 2800 kg, 3,2 bar,
V/max 40 km/h