

|   |                                |   |  |
|---|--------------------------------|---|--|
| Art des Fahrzeuges<br>Lastw.-Fahrgestell  | Fabrikmarke<br>B U E S S I N G | BS 22 L<br>(310 DIN - PS)   | Typenschein-Nummer<br>CH 3118 14         |
| ERKENNUNGSMERKMALE <u>"BS 22" links auf Türe.</u><br><u>"PS 22 L" auf Hersteller-Plakette rechts in Führerkabine</u><br><u>unterhalb Beifahrersitz.</u>   |                                |   |  |
| Fahrstellnummer eingeschlagen <u>rechts, seitlich auf Längsträger, oberhalb Einspritzpumpe</u><br>Motorkennzeichen eingeschlagen <u>"U 12 DAB" rechts, hinten, von unten sichtbar (v. imp. eingeschlag.)</u><br>Hersteller <u>Büssing AG, Braunschweig (D)</u> Importeur <u>Lastfahrzeug AG, Lyss *</u> |                                |   |  |
| FAHRGESTELL   |                                | Anz. Achsen <u>3 +</u> Anz. Räder <u>8</u> Antrieb <u>auf Hinterräder</u> | MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> |
| Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydr.</u>   |                                | Marke <u>BUESSING</u> Treibstoff <u>D</u>                                 |  |
| Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, Druckl. betätigt, a. alle Räder</u>   |                                | Typ <u>U 12 DAB</u>   |  |
| Hilfsbremse <u>) mech. IB</u> Dauerbremse <u>Staudruck, pneum. bet.</u>   |                                | Lage <u>Unterflur</u> Anz. Zyl. <u>6</u>                                  |  |
| Stellbremse <u>) (**)</u> Anhängerbr. <u>Druckl. 2-Leiter, ind.</u>   |                                | Bohrung <u>132</u> Hub <u>150</u>   |  |
| Getriebeart <u>***) mechanisch "Fuller" Anz. Gänge 2x4+1 ***)</u>   |                                | Hubraum <u>12316</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>62,72</u>               |  |
| Diff. Sperre <u>a. HR.</u> Zughaken <u>Rockinger</u> Höchstgeschwind. <u>95</u> km/h  |                                | Leist.-PS <u>310</u> DIN bei <u>2200</u> U/min                            |  |
| KAROSSERIEFORM <u>Frontlenkerkabine</u> Anz. Türen <u>2</u>   |                                | Kühlung <u>Wasser</u>   |  |
| <u>Liegepritschen</u> Schiebedach   |                                | Lärm <u>87</u> dB (A) bei <u>++</u> <u>2200</u> U/min                     |  |
| Anz. Plätze: TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>4</u> ; Mitte <u>   </u> ; hinten <u>   </u> ; Stehplätze <u>   </u>  |                                | Lärmdämpfung <u>1/Topf 780x300x250</u>                                    |  |
| ABMESSUNGEN   |                                | GEWICHTE  |  |
| Spurweite V <u>2030</u> H <u>1820</u>   |                                | Vorn <u>   </u> Mitte <u>   </u> Hinten <u>   </u> TOTAL <u>   </u>       |  |
| Spurkreis L <u>16,8</u> R <u>16,95</u>  |                                | Leergewicht <u>   </u> je <u>nach</u> <u>Aufbau</u> <u>   </u>            |  |
| Achsabstand <u>4800</u> / ( <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u> )  |                                | Nutzlast <u>   </u> je <u>nach</u> <u>Aufbau</u> <u>   </u>               |  |
| Aussenabmessungen   |                                | Total <u>   </u> <u>   </u> <u>   </u> <u>16000</u>                       |  |
| Länge   | <u>8930</u>                    |   |  |
| Breite  | <u>2440</u>                    | Fabrik-Garantie <u>6300</u> <u>   </u> <u>10000</u> <u>22000</u>          |  |
| Höhe  | <u>2860</u>                    | Reifen-Dimens. <u>11.00 - 20 (16 Ply)</u> <u>   </u>                      |  |
| Ueberhang V   | <u>1420</u>                    | Tragkraft p. Achse <u>6500</u> <u>   </u> <u>11500</u> <u>   </u>         |  |
| H   | <u>2710</u>                    | Gesamtzuggewicht <u>   </u> <u>38000</u> kg                               |  |
| S   | <u>   </u>                     | Fabrikgar. max. <u>   </u> <u>38000</u> kg                                |  |

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichtpupe a. Fernlicht

Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)

Markierlicht 2/ HELLA K 11743/44 Nebellampen --

Warnvorrichtung 1/ elektr. (1-Ton) Lautstärke 92 (dB) A

Scheibenwischer 3/ elektr. (2-stufig) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 4/ I (E)

Stopplight 2/ S1 (E) Rückfahrlampen a. Wunsch

Kontroll-Nr.-Bel. 1/ komb. links Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/ beidseitig Geschw.-Messer Kienzle Tachogr.

Richtungsblinker 4/

Vorn seitl. 2/ 4 (E) g hinten 2/ 2a (E) g

Warnblinkanlage Arbeitslampen

1/ Unterlegkeil: 310 x 190 x 150

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ BUESSING BS 22 L

Typenschein-Nummer CH 3118 14

Karosserieform

Plätze : Total 4 (Vorn) 4

Leergewicht Treibstoff D

PS 62,72

Nutzlast Hubraum 12316

Gesamtgew. 16000 Anhängelast

Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fahrzeuges: 1370411

\*) Weitere Importeure: M. Barras, Regensdorf/ZH; ALFAG, Schlieren

\*\*) 2. Bremse: je 2 Federspeicher auf Antriebs- und Nachlaufachse wirkend (abstufbar);  
Notlösevorrichtung aus separatem Behälter.

\*\*\*) Getriebe: auf Wunsch mit "ZF 5 S 110"-Getriebe (10-Gänge) lieferbar.

+ ) Schleppachse: mit oder ohne pneumatische Hebevorrichtung; Hersteller-Garantie = 6000 kg

Federung: auf Wunsch mit Vollluftfederung hinten, lieferbar.

++) Lärm: Motordrehzahl auf 2200 U/min. einstellen und plombieren.

§) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Prüfung Bern, 23.8.1971

Ersetzt TS CH 3118 14 vom 23.8.71

Index betreffend Bemerkungen

Weitere Importeure  
(6.12.71)(12.4.72)

Die Prüfungskommission

ck